



CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "BENI E DI ATTREZZATURE" FINALIZZATO A "REALIZZARE CAMPUS DI APPRENDIMENTO DIDATTICO-LABORATORIALI" (LOTTO 1)
CIG:	BB5DC61BB1
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. G.B. PENTASUGLIA MATERA
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	MICHELE VENTRELLI
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	CAMPUSTORE SRL - SOCIETÀ BENEFIT
PARTITA IVA:	02409740244
SEDE LEGALE:	VIALE ASIAGO, 113, 36061, BASSANO DEL GRAPPA
PEC:	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PIERLUIGI LANZARINI
CODICE FISCALE:	LNZPLG67B27A703A
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
POTENZIAMENTO RAM: FORNITURA DI 16 GB DDR5	SI
POTENZIAMENTO S.O.: SISTEMA OPERATIVO VERSIONE PROF. O EDU PROF.	SI
POTENZIAMENTO RAM WORKSTATION: FORNITURA DI 16 GB DDR5	SI
FORMAZIONE DI ALMENO N.8 ORE ALL'USO DEL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA STAMPANTE 3D TAVOLETTA GRAFICA CODING SENSORISTICA	SI
FORMAZIONE DI ALMENO N.8 ORE ALL'USO DELL'APPLIANCE HARDWARE E SOFTWARE APPLICATIVO	SI
FORMAZIONE DI ALMENO N.8 ORE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE STAMPANTE 3D, SISTEMA DI SCANSIONE LASER 3D, FOTOCAMERA E SOFTWARE	SI
CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006).	NO

QUESTIONARIO:

GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN
POSIZIONI DI MIDDLE/TOP MANAGEMENT (CERTIFICATA DA
VISURA/ORGANIGRAMMA).

SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

fzuvgpg8080g088444ggsooogs0soog

Bassano del Grappa, 13/05/2026

Spett.le
CUC CONSORTILE CANAVESE E VALLI
DI LANZO
PIAZZA SILVIO LURGO, 1
10040 LOMBARDORE (TO)

Preventivo n°: 103213

Alla cortese attenzione

OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 8118 del 22/04/2026

CUP: H14D24003190006
CIG: BB5DC61BB1
LOTTO: 1

La presente per sottoporVi la nostra offerta TECNICA così composta:

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà
1	367905	Notebook HP ProBook 4 G1i 16" Ultra 5-225U, 16GB RAM, 512GB SSD, WIN11 PRO, 3Y  Tipo prodotto: Notebook - AI PC - design della cerniera a 177 gradi Sistema operativo: Win 11 Pro - Italiano / Inglese Processore: Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 225U / 1.5 GHz, fino a 4.8 GHz / 12 MB Cache Unità di elaborazione neurale (NPU): Intel AI Boost - fino a 12 TOPS RAM: 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) Memoria: 512 GB SSD - NVMe Schermo: 16" WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Scheda grafica: Intel Graphics - fino a 8 TOPS Dispositivo di input; ClickPad Tastiera: Italiana Tastiera retro-illuminata: Sì Tastierino numerico: Sì Webcam Integrata: Sì Microsoft Copilot: Yes Networking: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batteria: 3 celle Caratteristiche: Sensore ad effetto Hall, HP Tamper Lock, sensore termico, HP Sure Platform Sicurezza: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali Colore: Argento	25

		Dimensioni (LxPxH): 35.94 cm x 25.1 cm x 1.7 cm Peso: 1.74 kg Localizzazione Lingua: Italiano / regione: Italia Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ Servizi inclusi: HP Supporto Offsite per Notebook di 3 anni	
2	336099	Mouse Ottico Standard USB 1000dpi - Nero  - Mouse ottico USB - 3 tasti e rotella di scorrimento verticale - Risoluzione 1000dpi - Cavo di collegamento USB 1,8 m - Adatto sia all'uso con mano destra che sinistra - Plug & Play - Dimensioni (LxLxA): 11 x 6.5 x 3.5 cm	25
3	289980	LAVAGNA BIANCA MAGNETICA 200x100 CM  SCHEDA TECNICA • Superficie in acciaio porcellanato bianca adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco • Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti • Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento, con sezione varia in relazione alle dimensioni della lavagna • Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035 • Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento, provvista di paracolpi laterali in moplen, conformi alle norme antinfortunistiche • Predisposizione per l'applicazione a parete con ganci a vista e/o fori ad ogiva sul retro delle cornici per tasselli a scomparsa • Le lavagne sono prodotte rispettando i requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza in conformità alla normativa UNIEN 14434/2005	2
4	B0D8KH VDYN	Tenveo Sistema di Telecamere per Conferenze PTZ 4K  Tenveo Sistema di Telecamere per Conferenze PTZ 4K AI Auto-Trackign All-in-One con Vivavoce Bluetooth 2 Microfoni di Espansione Zoom Ottico 12X Ampio Angolo di Visuale per	1

		Riunioni Skype Teams Zoom	
5	B0BRQC WG1S	Tenveo Altoparlante da conferenza Bluetooth  Tenveo Altoparlante da conferenza Bluetooth senza fili con microfono omnidirezionale a 360°, annullamento del rumore, vivavoce funziona con Skype Zoom Teams per riunioni online di 10~12 persone (M5B)	1
6	356827	Stampante 3D Bambu Lab P1S Combo  Funziona subito, si installa in 15 minuti Hardware e software ben rifiniti Corpo chiuso per la stampa di filamenti ad alta temperatura Stampa fino a 16 colori con AMS Accelerazione fino a 20000 mm/s², stampa un benchy in 18 min Fotocamera integrata per monitoraggio remoto e timelapse Prestazioni complete fin dal primo utilizzo Funziona subito, appena tirata fuori dalla scatola. Non devi toccarla, basta premere stampa e la stampante gestirà tutte le calibrazioni (Auto-Bed Leveling, Vibration compensation) per te. Goditi una stampa senza problemi ogni volta con la tua P1S. Capacità multicolore Ottieni la combinazione AMS per liberare la capacità di stampa multicolore. (fino a 16 colori se si impilano 4 unità AMS). Acquista unità AMS aggiuntive per più colori. Stampa veloce con qualità eccezionale Algoritmo di controllo all'avanguardia con l'ausilio della compensazione delle vibrazioni e dell'avanzamento della pressione, per una velocità di stampa fulminea senza compromettere la qualità.	1
7	360741	Bobina filamento 3D Bambu Lab PLA BASIC 1.75mm 1 Kg CMYW  Il Bambu PLA Basic è un filamento progettato per la massima facilità d'uso, ideale per principianti, garantendo stampe di alta qualità con superfici uniformi e impeccabili senza bisogno di complesse regolazioni. Grazie all'integrazione RFID, tutti i parametri di stampa vengono automaticamente caricati tramite l'AMS (Automatic Material System), semplificando	1

		notevolmente il processo e permettendo di stampare immediatamente. Questo kit include 4 bobine: - 1 PLA Basic Cyan, 1Kg - 1 PLA Basic Magenta, 1Kg - 1 PLA Basic Yellow, 1Kg - 1 PLA Basic White, 1Kg Caratteristiche tecniche: - Materiale filamento: PLA - Diametro: 1.75 mm - Peso netto filamento: 1 kg - Materiale bobina: ABS (resistenza alla temperatura 70 °C) - Dimensioni bobina: Diametro: 200 mm; Altezza: 67 mm Impostazioni di Stampa Consigliate: - Impostazioni di asciugatura prima della stampa - Forno ventilato: 55 °C, 8 h - Impostazioni di asciugatura prima della stampa - Piatto riscaldato stampante X1 Series: 65 - 75 °C, 12 h - Umidità di stampa e stoccaggio: < 20% UR (sigillato con essiccante) - Dimensione ugello: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm - Temperatura ugello: 190 - 230 °C - Tipo di piatto: Cool Plate, High Temperature Plate o Textured PEI Plate - Preparazione superficie del piatto: Colla - Temperatura del piatto: 35 - 45 °C - Ventola di raffreddamento: Accesa - Velocità di stampa: < 300 mm/s - Lunghezza di ritrazione: 0.6 - 1.0 mm - Velocità di ritrazione: 20 - 40 mm/s - Temperatura camera: 25 - 45 °C - Angolo massimo di sporgenza: 55° - Lunghezza massima del ponte (bridging): 30 mm - Materiale di supporto: Supporto per PLA	
8	367133	Bobina filamento 3D Bambu Lab PETG HF 1.75mm 1Kg Bianco	1
9	367134	Bobina filamento 3D Bambu Lab PETG HF 1.75mm 1Kg Nero	1
10	TTC4T09 0_BA_A_ PU	Tavolo a trapezio 90x57x64H cm  Tavolo trapezio con telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm, piano melaminico sp.25 bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard Dimensioni: 90x57x64H cm Colore piano: bianco Colore struttura: argento Con puntuali livellatori H. 598-613 mm	28
11	349535	Sedia Design H46 - Pesca matura	28



Questa sedia monoscocca di design è perfetta per adattarsi a qualsiasi ambiente scolastico. La linea pulita ed essenziale che la caratterizza e la rende riconoscibile permette di ricreare ambienti che ricordano gli spazi delle scuole del nord Europa.

Impilabile e facilissima da pulire si caratterizza per uno schienale comodo e flessibile, con un'apertura che le conferisce una maggior maneggiabilità. Ciò la rende un complemento d'arredo ideale per ambienti d'apprendimento flessibili e riconfigurabili di ora in ora.

Il colore che caratterizza la seduta è unico, avvolgente, caldo: ricorda la buccia della pesca matura all'alba.

Il telaio in tubo d'acciaio della struttura portante è invece nero e ciò la rende elegante e ne fa percepire meno sporco e usura nel tempo.

Il contrasto che ne risulta regala una sensazione dinamica, coinvolgente, ottimista.

Dimensioni:

La sedia è impilabile e la seduta misura 46 cm di altezza da terra: ciò la rende perfetta come complemento d'arredo per la scuola SECONDARIA DI II GRADO.

Larghezza: 49,5 cm - Altezza complessiva (schienale incluso): 81,5 cm

Altre altezze disponibili- su richiesta: 35, 38, 43 cm.

12 367204 **Poltroncina AXIS con braccioli e schienale in rete colore nero - IGNIFUGA**



La sedia operativa Axis con schienale dal design innovativo è un'ottima scelta per unire stile e funzionalità in un unico prodotto, con nuovi colori accattivanti per ambienti curati e moderni.

Schienale in rete con struttura in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.

Lombare regolabile in altezza.

Sedile dalle dimensioni adeguate affinché altezza, larghezza e profondità concorrano a garantire la corretta postura dell'utilizzatore durante le sessioni di lavoro.

Braccioli regolabili in altezza.

Meccanismo sincronizzato 4 blocchi con traslatore.

OPERATIVA IN RETE SENZA POGGIATESTA SEDILE SCHIUMATO


Dimensioni: 70x70x42-51/114-123H cm


Braccioli regolabili 3D con pad in PU

- In plastica regolabile in altezza

- Traslazione e rotazione del top in PU

MECCANISMO:

		Synchron 4 blocchi autoregolante - 4 posizioni di blocco - Inclinazione schienale sedile - Regolazione altezza sedile Base 5 razze Ø700 Nylon nera Ruote Ø55 Omologazione 1IM Colore rete e rivestimento: NERO	
13	351842	Pouf rettangolare con piedini - Verde Pera - 82x41x40H  Pouf rettangolare in similpelle color verde. Struttura in polistirene espanso e multistrato in betulla. Piedini in polipropilene Bianco Dimensioni: 82x41x40H	2
14	CAECO1 68_AZ_B A_CASS E003_PA FRS160_ BA	Cattedra 160x80x76H cm color azzurro con cassetti  Cattedra 160x80x76H cm color azzurro con cassettiera Piano color azzurro Struttura colore bianco	1
15	TCC6006 0_RU_B A_A	Tavolo centrale circolare 60x60x76H cm color bianco  Tavolo centrale circolare 60x60x76H cm color bianco Con ruote a rullo Piano spessore 25 mm Gamboni sezione circolare diametro 40 mm Piano color bianco Struttura color argento	4

16	367885	APPENDIABITO 6 POSTI 1150x150 BIANCO/GANCI BLU	1
			
17	355182	Armadio doppio con ante - Latte e Turchino - 100X42,6X150,8 cm	1
			
		La struttura del contenitore è realizzata in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi a vista in ABS antiurto, in tinta con spigoli arrotondati. La struttura è dotata di piedini livellatori standard in nylon nero. Dimensioni: 100X42,6X150,8 cm Con serratura inclusa Struttura colore bianco Ante Azzurre Disponibile anche con ante arancioni o bianche Il prodotto è da montare.	
18	RIMO010 0 BA	Piano da aggiungere in melaminico colore bianco Piano da aggiungere all'armadio in melaminico colore bianco	4
19	367957	Armadio doppio alto con ante con serratura - Latte e Turchino - 100x42,6x198,8H cm - COPIA	1
			
		La struttura del contenitore è realizzata in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi a vista in ABS antiurto, in tinta con spigoli arrotondati. La struttura è dotata di piedini livellatori standard in nylon nero. 3 ripiani da 1000 sp.25. Dimensioni: 100x42,6x198,8 Con serratura. Maniglia ad incasso. Obbligatorio fissaggio a muro Struttura colore bianco	

		Ante Azzurre Disponibile anche con ante arancioni o bianche Il prodotto è da montare.	
20	RIMO010 0_BA	Piano da aggiungere in melaminico colore bianco Piano da aggiungere all'armadio in melaminico colore bianco	1
21	367908	WACOM ONE PEN DISPLAY 14  Wacom One 14. Tecnologia di connessione: Cablato, Risoluzione: 2540 lpi (linee per pollice), Area di lavorazione: 309 x 174 mm. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia display: IPS, Formato: 16:9. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Inclinazione: -60 - 60°, Sistema operativo compatibile: Windows 10 and later macOS 13 and later The latest version of ChromeOS. Larghezza: 336 mm, Profondità: 201 mm, Altezza: 10 mm. Larghezza imballo: 365 mm, Profondità imballo: 230 mm, Altezza imballo: 55 mm	2
22	364334	Arduino Starter Kit R4  Il kit fornisce a maker, studenti e docenti una base affidabile per apprendere, prototipare e realizzare progetti elettronici interattivi. Con sensori, motori e attuatori inclusi, lo Starter Kit R4 unisce l'apprendimento teorico	10
23	313133	Makeblock - Ultimate 2.0 - Kit Robot 10 in 1  Cos'è il kit Ultimate 2.0? 10 robot in uno, consigliato a partire dalla scuola secondaria di secondo grado! Permette di realizzare 10 modelli di robot. Ultimate 2.0 utilizza la potente scheda "Mega Pi" basata su Arduino Mega 2560 che può pilotare 4 motori stepper, 4 motori con encoder, 8 motori dc, ecc. e compatibile con Raspberry	10

		Pi. Include più di 550 pezzi meccanici, diversi sensori (ultrasuoni, seguilinea, accelerometro a 3 assi e giroscopio, ecc.) e attuatori (3 motori con encoder, 1 pinza, 4 driver per motori, ecc.). La compatibilità con la piattaforma MakerSpace e con Arduino sposta i limiti di questo kit al di là dell'immaginazione! È programmabile graficamente con mBlock 5 e l'App di Makeblock, ma anche in C/C++ di Arduino, Python e Node JS. Caratteristiche • Dieci possibili costruzioni in grado di soddisfare tutte necessità; • Ideale per l'apprendimento di robotica, elettronica, programmazione grafica, programmazione Arduino e programmazione Python; • Parti meccaniche in alluminio anodizzato 6061 con design filettato che permette la costruzione di modelli in modo semplice; • Tre potenti motori encoder consentono di sentire ogni passo del robot; • Possibilità di controllare il robot in modalità wireless con dispositivi intelligenti attraverso la connessione Bluetooth. • Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) N.B.: per funzionare con Windows in modalità wireless e il software v.5 è necessario l'acquisto di una chiavetta www.campustore.it/323002	
24	101020058	Grove - Sensore EMG per l'attività muscolare Grove - EMG Detector	10
25	364251	Modulo ECG con AD8232  Modulo ECG per il monitoraggio del battito cardiaco con AD8232 Modulo ECG basato sul chip AD8232 è progettato per consentire il monitoraggio della frequenza cardiaca tramite un elettrocardiogramma (ECG). I segnali rilevati vengono acquisiti tramite tre elettrodi posizionati sui rispettivi punti del corpo: RA (braccio destro), LA (braccio sinistro) e RL (gamba destra). Questo permette al modulo di rilevare l'attività elettrica del cuore e fornire una lettura della frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre, il modulo è dotato di un indicatore LED che pulsa al ritmo del battito cardiaco rilevato, offrendo una rappresentazione visiva immediata della frequenza cardiaca monitorata. È importante notare che questo prodotto non è un dispositivo medico e non è destinato ad essere utilizzato come tale, né è concepito per diagnosticare o trattare qualsiasi condizione medica. Piuttosto, è pensato per scopi educativi, di ricerca o per il monitoraggio della frequenza cardiaca a fini di benessere personale.	10

		Per utilizzare il modulo, è necessario collegarlo a un microcontrollore o a una scheda di sviluppo, come ad esempio Arduino, Raspberry Pi o una scheda di valutazione. Questo consente di elaborare i segnali dell'ECG e di visualizzarli o di trasmetterli a un dispositivo esterno per l'analisi. Nota: per l'utilizzo è necessario saldare i pin strip inclusi nella confezione sulle apposite piazzole del modulo. La confezione comprende Sensore ECG x1 Cavo ECG x1 Elettrodi superficiali x3	
26	2846-MAX30102MOD	MAX30102 Sensore di frequenza cardiaca e modulo se Modulo con MAX30102	10
27	2846-FSR402	Sensore di pressione a membrana flessibile FSR402 Sensore forza tondo 20g-10Kg	10
28	316447	Grove - GSR sensor  GSR stands for galvanic skin response, is a method of measuring the electrical conductance of the skin. Strong emotion can cause stimulus to your sympathetic nervous system, resulting more sweat being secreted by the sweat glands. Grove - GSR allows you to spot such strong emotions by simple attaching two electrodes to two fingers on one hand. It an interesting gear to create emotion related projects like sleep quality monitor. Note: This device is not medical device. Features -Detects conductance of skin -Finger Straps for electrodes	10
29	1606-MLX90614	GY-906 MLX90614 - Termometro a infrarossi Sensore di temperatura senza contatto MLX90614	10
30	6168-FLEXSENSOR2	Flex Sensor Sensore di Flessione 2,2"	10
31	300571	Accelerometro 3 assi + Giroscopio a 3 assi	10



Piccola scheda basata sul sensore MPU-6050 della InvenSense che contiene un giroscopio MEMS a 3 assi e un accelerometro MEMS a 3 assi. Protocollo di comunicazione standard I²C. Combinando i segnali dei due sensori, gli studenti e gli hobbisti potranno facilmente incorporare nei loro progetti o robot, le misurazioni del: rollio, beccheggio e inclinazione (X, Y, Z). La scheda viene fornita completamente assemblata e testata.
 Applicazioni: rilevamento di movimento nei giochi, realtà aumentata, stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS: Electronic Image Stabilization), stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS: Optical Image Stabilization), dispositivo di navigazione pedonale, ecc. La confezione comprende anche 1 strip a 8 pin dritti e 1 strip a 8 pin a 90°.

32 367907 **Router FRITZ!Box 4630 Edition International - Wi-Fi 7**



Con una porta WAN a 2,5 gigabit il FRITZ!Box 4630 è perfetto per il collegamento a un modem per fibra ottica e supporta in alternativa anche connessioni via cavo, DSL e tramite rete mobile. L'innovativo standard Wi-Fi 7 permette di raggiungere velocità di trasferimento fino a 3.568 Mbit/s e garantisce connessioni stabili per le applicazioni ad alto consumo di dati. Oltre a eccellenti prestazioni di rete, il FRITZ!Box 4630 offre tante funzioni, come telefonia professionale, meccanismi di sicurezza avanzati, integrazione perfetta della Smart Home tramite DECT ULE e l'affidabile sistema operativo FRITZ!OS con aggiornamenti regolari. È il modello base ideale per chi vuole sperimentare una rete locale veloce con la fibra ottica.

Wi-Fi 7 innovativo per una rete locale Mesh con tanti dispositivi wireless

Il nuovo standard Wi-Fi 7 è la risposta al numero sempre crescente di dispositivi Wi-Fi all'interno delle reti locali. Garantisce infatti prestazioni e stabilità notevolmente superiori, anche in caso di tanti dispositivi collegati contemporaneamente. Grazie a una tecnologia intelligente, il Wi-Fi 7 offre maggiore capacità e protegge dai malfunzionamento, per connessioni Wi-Fi più affidabili e veloci. Il risultato è: streaming senza interruzioni, esperienza di gioco fluida e prestazioni ottimali per tutte le applicazioni.

Una centrale potente nella rete Wi-Fi Mesh

Nella sua funzione di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 4630 è predisposto per scenari complessi nella rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina i nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio FRITZ!Box e più Mesh repeater di FRITZ!) in un'unica rete Wi-Fi intelligente. Il FRITZ!Box 4630 svolge la funzione di Mesh master e coordina attivamente tutti i punti di accesso in modo che i dispositivi Wi-Fi nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la connessione migliore.

Comunicazione e intrattenimento in tutta la Smart Home

Il FRITZ!Box 4630 combina funzioni di comunicazione e funzioni multimediali complete: il centralino VoIP integrato supporta collegamenti telefonici classici, fino a sei cordless e smartphone con funzioni come segreteria telefonica e rubriche. La stazione base DECT permette di integrare comodamente prodotti FRITZ! per Smart Home come termovalvole,

1

		prese intelligenti e interruttori. Il FRITZ!Box 4630 offre inoltre un media server integrato con possibilità di collegamento al sistema NAS, che rende disponibili nella rete film, musica e immagini su memorie USB o piattaforme online e può trasmetterli in streaming a lettori multimediali. Il FRITZ!Box 4630 diventa così il cuore di una Smart Home connessa e ricca di intrattenimento. Box 4630 International. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 3568 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA3, WPA2. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: WLAN, Potenza, WPS. Cavi inclusi: AC, LAN (RJ-45), Contenuto della confezione: • FRITZ!Box 4630 Edition International • Power adapter • LAN cable	
33	367963	Sistema Software on-premise per modelli AI Sistema Software on-premise di software containerizzati per l'esecuzione locale di modelli AI ed orchestrazioni agentiche per generazione di testo, analisi multi modale di immagini ed audio, generazione di immagini e separazione di tracce audio. La piattaforma sarà composta da moduli locali indipendenti e orchestrati: motore/i di inferenza LLM, interfaccia Open WebUI con RBAC, microservizio agentico Langgraph per orchestrazione didattica, microservizio Vision/Image per analisi e generazione visiva, microservizio Audio per source separation. I modelli pesanti saranno gestiti con politiche di caricamento on-demand o warm pool per ottimizzare memoria, tempi di risposta e concorrenza.	1
34	364581	HP GenAI Agentic Lab Core Base - Modulo Core per Laboratorio AI  HP GenAI Agentic Lab rappresenta una soluzione completa e innovativa pensata specificamente per gli istituti che intendono preparare i propri studenti alle sfide tecnologiche del futuro professionale. Questa piattaforma integrata offre un ambiente didattico avanzato per insegnare agli studenti come interfacciarsi, governare, sviluppare e gestire soluzioni di intelligenza artificiale generativa attraverso un sistema ad agenti. Modulo CORE - Comprende gli elementi fondanti del laboratorio ed è propedeutico agli altri moduli opzionali. Include: una workstation HP ad elevata capacità computazionale AI, accesso all'LLM italiano Vitruvian, predisposizione per il software open-source "Cheshire Cat", un video corso per i professori e un monte ore di assistenza e consulenza da parte di esperti. Include: HP Z2 Mini G1a, CPU AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 (16 core, 32 thread), 128 GB di RAM, 2,5 TB di storage e GPU AMD Radeon 8060S (fino a 96 GB allocabili). Windows 11 Pro + Ubuntu. Garanzia 5 anni onsite NBD. Carbon Neutral per produzione e utilizzo. Modello LLM italiano Vitruvian 1 Smart per esecuzione in locale (comprende 1 anno di supporto e aggiornamenti) Video corso di formazione per gli insegnanti su Cheshire Cat AI framework e agenti AI 25 ore di consulenza o assistenza da remoto (fruibili entro 2 anni dall'ordine)	1
35	367974	Installazione, Messa in Opera e Collaudo Sistema AI OnPremise INSTALLAZIONE, MESSA IN OPERA E COLLAUDO Il posizionamento dell'Appliance all'interno della rete LAN dell'Istituto. L'assegnazione degli indirizzi IP statici e la configurazione delle regole di routing in accordo	1

		con l'amministratore di rete o l'Animatore Digitale della scuola. Il download, l'inizializzazione e il test di carico dei modelli di intelligenza artificiale concordati. La fornitura della manualistica base per l'accesso al portale da parte del corpo docente. Rilascio di Dichiarazione di Conformità attestante che nessun dato immesso nel sistema applicativo durante il normale utilizzo didattico viene trasmesso a entità terze o server remoti.	
36	W2.AF.1 6.05S	SiComputer Extrema Workstation W200 CPU INTEL CORE ULTRA5 225 (3.30GHz) 20 MB Smartcache 16 GB CUDIMM DDR-5 (6400 MTs) 2X8GB SSD M.2 PCIE 256 GB NVME Gen3x4 Scheda madre con chipset Intel Z890 Raid 0,1,5,10 Intel Rapid Storage con 4 Porte sata e 4 slot M.2 NVME Dissipatore aria o a liquido 240mm su serie K 4 Slot DDR5 Dual Channel fino a 256 GB Intel UHD Graphics con DP e HDMI 1 Porta Type-C DisplayPort Thunderbolt 4 WiFi 7 802.11be Dual Band e Bluetooth 5 Scheda di rete RJ45 2,5 Gigabit Tastiera SiComputer PRO USB 105 tasti (grigio) Mouse ottico SiComputer Pro (nero e grigio) Alimentatore 750 W. PFC full-power Design Tower (dim. 470,5H x 209L x 478P mm.) WINDOWS 11 PRO 64 BIT OEM Garanzia 3 anni on center	26
37	367915	Monitor Acer NITRO XZ270X0BMIIIPH  Monitor Gaming 27" 1500R Curved Screen/TFT 16:9, VA, 1920x1080, 200Hz, 250cd/m2, 5ms Nr. porte HDMI: 2 Nr. porte DisplayPort: 1 Altoparlanti integrati: Sì Nr. altoparlanti: 2 Potenza: 2 W	27
38	365665	Sedia da riunione 53x56x44H cm color NERO  CATAS: UNI EN 16139 Level 1, UNI EN 15373, UNI EN 13761, UNI EN 1022, UNI EN 1728, UNI EN 9083	25
39	TCC6006	Tavolo centrale circolare 60x60x76H cm color bianco	14

	0_BA_A BOCCOL A	 Tavolo centrale circolare 60x60x76H cm color bianco Piedini standard Boccola passacavi Piano spessore 25 mm Gammoni sezione circolare diametro 40 mm Piano color bianco Struttura color argento	
40	PF003-D+SA007-EU2	Stampante 3D Bambu Lab H2D Combo Tecnologia di stampa Modellazione a deposizione fusa Corpo Volume di costruzione (L×P×A) Stampa con singolo ugello: 325×320×325 mm³ Stampa a doppio ugello: 300×320×325 mm³ Volume totale per due ugelli: 350×320×325 mm³ Telaio e Scocca Alluminio, Acciaio, Plastica e Vetro Finestre di Sicurezza Laser Installato sulla versione Laser, La H2D normale può essere upgradingato attraverso il kit di upgrade Laser Pompa di Assistenza Aria Incluso nella Laser Edition, l'H2D standard può essere aggiornato tramite il Laser Upgrade Kit. Dimensioni Dimensioni 492×514×626 mm³ Peso netto 31 kg Testa portautensili Hotend Completamente in metallo Ingranaggio estrusore Acciaio temprato Ugello Acciaio temprato Temperatura massima ugello 350 °C Diametro ugello incluso 0,4 mm Diametro ugelli supportati 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm Diametro filamento 1,75 mm Motore estrusore Motore sincrono a magnete permanente ad alta precisione Bambu Lab Piano riscaldato Tipo piastre di stampa supportate Piastra PEI testurizzata/piastra PEI liscia Temperatura massima piano riscaldato 120 °C Velocità Velocità massima testina di stampa 1.000 mm/s Accelerazione massima testina di stampa 20.000 mm/s² Flusso massimo per l'hotend (Hotend a flusso standard) 40 mm³/s (Parametri di test: modello rotondo da 250 mm con una singola parete esterna; Bambu Lab ABS; temperatura di stampa 280°C) Flusso massimo per l'hotend (Hotend a flusso elevato opzionale) 65 mm³/s (Parametri di test: modello rotondo da 250 mm con una singola parete esterna; Bambu Lab ABS; temperatura di stampa 280°C) Controllo temperatura camera Riscaldamento attivo camera Supportato Temperatura massima 65 °C Purificazione aria Grado pre-filtro G3 Grado filtro HEPA H12 Tipo filtro a carboni attivi Guscio noce di cocco granulare	1

Raffreddamento	Ventola di raffreddamento componente	Controllo a circuito chiuso
Ventola di raffreddamento ausiliaria		Controllo a circuito chiuso
Ventola di circolazione calore camera		Controllo a circuito chiuso
Ventola di raffreddamento hotend		Controllo a circuito chiuso
Ventola scheda di comando principale		Controllo a circuito chiuso
Ventola di scarico camera		Controllo a circuito chiuso
Tipo di filamenti supportati	PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF Supportato	
Sensori Telecamera Live View	Integrata, con risoluzione di 1920×1080	
Telecamera ugello	Built-in; Integrata, con risoluzione di 1920×1080	
Telecamera con vista dall'alto (BirdsEye)	Integrata, con risoluzione di 3264×2448 (in dotazione con la versione laser)	
Telecamera testina di stampa	Integrata, con risoluzione di 1920×1080	
Sensore porta	Supportato	
Sensore filamento in esaurimento	Supportato	
Sensore filamento aggrovigliato	Supportato	
Odometria filamento	Supportata con AMS	
Recupero perdita di potenza	Supportato	
Requisiti elettrici	Tensione	100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz
Potenza massima*	2.200 W a 220 V/1.320 W a 110 V	
Potenza media	1.050 W a 220 V/1.050 W a 110 V	
Elettronica	Touch screen	Touch screen da 5" con risoluzione di 720×1280
Archiviazione	Memoria EMMC integrata da 8 GB e porta USB	
Interfaccia di comando	Touch screen, app mobile, app per PC	
NPU	2 TOPS	
Software	Slicer & Software	Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
Supporta slicer di terze parti che esportano il codice G standard, come Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, ma alcuni funzioni avanzate potrebbero non essere supportate.		
Sistemi operativi supportati	MacOS e Windows	
Wi-Fi	Frequenza operativa	2.412-2.472 MHz, 5.150-5.850 MHz (FCC/CE)
		2.400-2.483,5 MHz, 5.150-5.850 MHz (SRRC)
Potenza trasmettitore Wi-Fi (EIRP)	2,4 GHz: <23 dbm="" fcc="" 20="" ce="" src="" mic="" br=""> 5 GHz banda 1/2: <23 dbm="" fcc="" ce="" src="" mic="" br=""> 5 GHz banda 3: <30 dbm="" ce="" 24="" fcc="" br=""> 5 GHz banda 4: <23 dbm="" fcc="" src="" 14="" ce="" td="">	
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n	
Modulo Laser		
10W & 40W	Tipo di Laser	Laser a semiconduttore
Lunghezza d'onda del laser		Laser per incisione: 455 nm ± 5 nm (luce blu)
Laser per misurazione altezza:		850 nm ± 5 nm (infrarosso)
Potenza del laser	10W ± 1W; 40W ± 2W;	
Dimensione del punto laser	10W: 0,03 mm * 0,14 mm; 40W: 0,14 mm * 0,2 mm	
Temperatura di lavoro	0°C – 35°C	
Velocità massima di incisione	10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s	
Spessore massimo di taglio	10W: 5 mm; 40W: 15 mm (compensato di taglio)	
Classe di sicurezza laser per il modulo laser	Classe 4	
Classe di sicurezza generale del laser*	Classe 1	
Area di incisione	10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm	
Precisione di posizionamento XY	< 0,3 mm	
Metodo di misurazione dell'altezza Z	Micro Lidar	
Precisione di misurazione dell'altezza Z	± 0,1 mm	
Rilevamento fiamme	Supportato	
Rilevamento temperatura	Supportato	
Sensore porta	Supportato	
Rilevamento installazione modulo laser	Supportato	
Chiave di sicurezza	Inclusa	
Diametro esterno dell'adattatore del tubo di ventilazione	100 mm	

		Tipi di materiali supportati Legno, gomma, lamiera metallica, pelle, acrilico scuro, pietra e altro. Modulo di taglioArea di taglio 300 × 285 mm² Area di disegno 300 × 255 mm² Diametro della penna supportato 10,5-12,5 mm Tipo di tappetino da taglio Tappetini da taglio LightGrip e StrongGrip Tipo di lama 45° × 0,35 mm Intervallo di pressione della lama 50-600 gf Spessore di taglio massimo 0,5 mm Riconoscimento della lama e della penna Supportato Rilevamento del tipo di tappetino da taglio Supportato Tipo di immagini supportate Immagini bitmap e vettoriali Materiali supportati Carta, vinile, pelle e altro ancora	
41	SA008-EU	Bambu Lab AMS HT per materiali ad alte prestazioni Compatibilità: tutte le serie (temporaneamente non compatibile con X1E)	1
42	BLK360 SE	Sistema di scansione laser 3D KIT BLK360 SE Il laser scanner Leica BLK360 SE è uno strumento leggero e potente progettato per rendere la cattura della realtà 3D semplice e accessibile ai professionisti che desiderano ampliare le proprie attrezzature con la scansione laser. Il kit BLK360 SE con prg in modalità permanente e comprende: - BLK SE Essential - Blk2go mission bag - Blk360 treppiede - Ccp Basic 1 yr - Cyclone register 360 plus (blk ed.perm.) comprende Cyclone Field 360 - Corso di 4 ore online sull'utilizzo	1
43	367916	Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi - 256GB - 11" Tandem OLED - vetro standard - argento  Descrizione Prodotto: Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi - tablet - 256 GB - 11" Tipo prodotto: Tablet Classe energetica: Classe G Schermo: 11" Tandem OLED - 2420 x 1668 (264 ppi) - multi touch Processore: Apple M5 (9 processori) Unità di elaborazione neurale (NPU): Apple 16-core Neural Engine Memoria: 256 GB RAM: 12 GB Connettività wireless: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE Fotocamera Posteriore: 12 Megapixel obiettivo: Automatico Fotocamera Anteriore: 12 Megapixel Dispositivi di sicurezza: Identificativo Viso Durata batteria: Fino a 10 ore Dimensioni (LxPxH): 17.75 cm x 0.53 cm x 24.97 cm Peso: 444 g Colore: Argento Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR Tasso di assorbimento specifico (SAR): 1.46 Peso/kg (body) 1.46 Peso/kg (arto)	1

		Garanzia del produttore: Garanzia 1 anno Cavi inclusi Cavo di ricarica USB-C - 1 m	
44	359435	Apple alimentatore - 24 pin USB-C - 20 Watt  L'alimentatore Apple è progettato per fornire una ricarica efficiente per tablet e telefoni cellulari. Con una potenza di 20 W, questo adattatore è in grado di fornire una ricarica rapida, garantendo che i dispositivi siano alimentati in modo rapido ed efficiente. L'uscita USB-C a 24 pin garantisce la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo una soluzione versatile per le vostre esigenze di ricarica. Ricarica efficiente Questo adattatore di alimentazione offre una potenza di 20 W, consentendo una ricarica rapida dei dispositivi e riducendo al minimo i tempi di inattività. Ampia compatibilità Progettato sia per tablet che per telefoni cellulari, questo adattatore assicura che una varietà di dispositivi possa essere caricata in modo rapido e affidabile. Tecnologia di ricarica rapida Dispone di funzionalità avanzate di ricarica rapida per fornire energia rapidamente, in modo che i dispositivi siano pronti quando necessario. Connettività USB-C Dotato di un'uscita USB-C a 24 pin, questo adattatore fornisce una connessione sicura ed efficiente per la ricarica.	1
45	367917	Targus Pro-Tek - Flip cover per tablet TPU trasparente, nero - per Apple 11-inch iPad Pro  Targus Pro-Tek - Flip cover per tablet - TPU (poliuretano termoplastico) - trasparente, nero - 11" - per Apple 11-inch iPad Pro (M4)	1
46	MIRACO-PLUS	Revopoint Miraco Plus Scanner 3D Accuratezza - Scanner 3D MIRACO Plus -Barra dei punteggi -Bersagli codificati (magnetici) x 208 -Bersagli codificati (adesivi) x 208 -Treppiedi -Mini giradischi -SampleBust -Topper girevole - Pennarelli (6 mm) x 700	1

		-Adattatore da USB Type-C a HDMI -Schede di calibrazione per modalità remota x 4 -Grande foglio per la calibrazione -Scheda di calibrazione in modalità quasi-modale -Tappetino Magico x 2 -Alimentatore da 65 W con doppia porta USB Type-C -Cavo da USB Type-C a C (1,8 m) - Adattatore da USB di tipo A a tipo C -Cinturino da polso -Borsa dello scanner	
47	MARKER - MAGNET IC	Revopoint Magnetico x 100 pezzi Magnetico x 100 pezzi	1
48	KIT- MARKER	Revopoint KIT DI MARCATORE DI BARRA Revopoint KIT DI MARCATORE DI BARRA	1
49	EAN 4549292 204889	Canon EOS R8+RF 24-50mm F4.5 Abbinando la fotocamera a tutto tondo a uno zoom versatile, la fotocamera mirrorless Canon EOS R8 con obiettivo RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM combina il corpo mirrorless full-frame con l'obiettivo RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM obiettivo per zoomare. Sensore CMOS a pieno formato da 24,2 MP Video interno 4K60p a 10 bit, C-Log 3 Dual Pixel CMOS AF II Mirino elettronico da 2,36 m Touchscreen orientabile da 3,0" con punti da 1,62 m Otturatore elettronico da 40 fps Ingresso microfono, uscita cuffie Slitta portaflash multifunzione, streaming live UVC Obiettivo RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM	1
50	EAN 4549292 249484	Canon RF 85mm F1.4 L VCM Canon Obiettivo RF 85mm f/1.4 L VCM, Full-Frame, Autofocus, Filtro 67mm Lunghezza focale: 85 mm Apertura: Massima: f/1.4 Minima: f/16 Innesto obiettivo: Canon RF Copertura formato obiettivo: Full-Frame Angolo di campo: 28° 30' Distanza minima di messa a fuoco: Dal sensore della fotocamera: 2,5' / 75 cm Ingrandimento: Rapporto di riproduzione macro 1:8,3, ingrandimento 0,12x Design ottico: 14 elementi in 10 gruppi Lamelle diaframma/iride: 11, arrotondate Tipo di messa a fuoco: Autofocus Dimensione filtro: 67 mm (anteriore) Dimensioni: Ø: 3 x L: 3,9" / Ø: 76,5 x L: 99,3 mm Peso: 1,4 lb / 636 g	1
51	Ean 4549292 168068	Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM Canon RF-Mount Lens/Full-Frame Format 85mm Magnification: 1:2 - 4234C005 Focal Length 85mm Maximum Aperture f/2 Lens Mount Canon RF	1

		Format Compatibility Full-Frame Angle of View 28° 30' Minimum Focus Distance 1.15' / 35.05 cm Maximum Magnification 0.5x Macro Reproduction Ratio 1:2 Optical Design 12 Elements in 11 Groups Diaphragm Blades 9, Rounded Focus Type Autofocus Image Stabilization Yes Filter Size 67 mm (Front) Dimensions (diametro x L) 3.07 x 3.56" / 78 x 90.5 mm Weight 17.64 oz / 500 g	
52	Ean 8024221 693768	Manfrotto MVK500190XV Manfrotto Treppiedi in Alluminio 3 sezioni - Colonna Livellamento - Max 5Kg - Max 173,3 cm Peso: 3.2 kg Attacco Superiore: Vite da 1/4", Vite da 3/8" Tipo Di Base: Piatta Portata Massima: 5 kg Alimentato Da (Batterie): 0 Diametro Della Base: 60 mm Livella A Bolla: 1 Peso Controbalanciato: 2.4 kg Certificazioni: None Lunghezza Da Chiuso: 72.2 cm Colore: Nero Easy Link: Si Inclinazione Frontale: -70° / +90° Tipo Di Testa: Testa a video fluida Tipo Di Gamba: Tubo singolo Angoli Della Gamba: 25°,46°,66°,88° Tipo Di Bloccaggio: A leva Sezioni Gamba: 3 Materiale: Alluminio Massima Altezza: 173.3 cm Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta): 149.3 cm Temperatura Di Lavoro Massima: 60 °C Altezza Minima: 50.3 cm Temperatura Di Lavoro Minima: -20 °C Pan Bar Inclusa: Si Pan Drag: fluid cartridge with fixed drag Rotazione Panoramica: 360 ° Tipo Di Piastra: 500PLONG Rilascio Rapido: Si Tilt Drag: fluid cartridge with fixed drag Upper Disc Diameter: 60 mm	1
53	Ean 8024221 721843	Manfrotto MB MA3-M-M Manfrotto Borsa Advanced III Messenger monospalla, Medium, Black Manfrotto Advanced III - Specifiche Colore: Nero Dimensione: Medio Connessione treppiedi: Si Materiale: Poliestere	1

		Tipi di macchine fotocamere: DSLR, Mirrorless, Drone, Gimbal, Supporta piccola attrezzatura Ildrorepellente: Si Dimensione Dimensione Interno: 36 x 13 x 26cm Dimensione Esterno: 39 x 19,5 x 28cm Custodia fotocamera: 33 x 21 Custodia del portatile: 36 x 2.5 x 26cm Custodia per il tablet: 21 x 24 Volume per i Dispositivo: 22L Totale: 22L Peso: 0.1.09kg	
54	Ean 0619659 202132	SanDisk SDSDXEP-128G-GN4IN SanDisk Extreme Pro 128GB XC V60, U3, UHS II, C10 - 280MB/s R 100MB/s W-3100862 Sandisk Secure Digital Extreme Pro 128GB XC (V60, U3, UHS II, C10 - 280MB/s lettura, 100MB/s scrittura) - 3100862 ° Riprese video in 6K e 4K UHD eccezionali ed estremamente affidabili Realizza straordinari video in 6K, splendide immagini in time lapse e foto a raffica utilizzando le schede SanDisk Extreme PRO® SDXC? UHS-II con classe di velocità video 60. Salva più contenuti ad alta risoluzione con capacità fino a 1 TB e recupera i file eliminati per errore grazie al servizio RescuePRO® Deluxe in offerta per due anni. ° Eccezionali riprese video in 6K Realizza video come un vero professionista registrando ad alta risoluzione. La classe di velocità video 60 garantisce una velocità minima costante di 60 MB/s in scrittura, in grado di offrire riprese video in 6K dalla qualità cinematografica in modalità di ripresa standard. Gira favolosi video in 4K UHD in modalità standard o slow motion, e in Full HD in modalità super slow motion per ricreare gli effetti speciali che desideri. ° Ottieni il massimo dalla tua fotocamera Realizza foto a raffica e immagini in timelapse di qualità eccezionale con velocità di scatto fino a 150 MB/s. La scheda SanDisk Extreme PRO® UHS-II è ideale sia per gli scatti RAW ricchi di particolari, per una maggiore flessibilità nell'editing post-riprese, che per i tradizionali file JPEG. ° Tempi di offload ultrarapidi Scarica più rapidamente foto e video con velocità di trasferimento fino a 280 MB/s. Abbinala al lettore Multi Card PRO-READER SanDisk Professional per velocità e prestazioni elevate (venduto separatamente). ° Spazio a non finire Acquista schede con capacità più alte, così potrai scattare e riprendere senza esaurire lo spazio o dover cambiare scheda in un momento cruciale.	1
55	Ean 6978714 710253	Amaran Amaran Halo 600x Amaran Luce COB Bi-color 2.700K - 6.500K da 610W, CRI: 96+, TLCl: 97+ CCT: 2.700K - 6.500K CRI: 96+ TLCl: 97+ SSI (P3200): 84 SSI (D56): 74 TM-30 RG (Media): 102 TM-30 RF (Media): 95	2

		Potenza massima in uscita: 545W Consumo energetico massimo: 610W Emissione luminosa massima: 32.500 lux a 1 m (senza accessori) Lumen: 62.000 lumen Angolo del fascio luminoso: 85° Resistenza agli agenti atmosferici: IP20 Metodi di alimentazione: Alimentazione CA Tensione di esercizio: CA 100V - 240V / 50 - 60Hz Livello di rumore massimo: 28dBA Potenza massima in modalità silenziosa: 55W (modalità silenziosa) Temperatura di esercizio: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F Temperatura di conservazione: -20°C - 80°C / -4°F - 176°F Portata operativa wireless: <=80 m / <=262,5 piedi (Bluetooth) Dimensioni: - Apparecchio con staffa di montaggio: 24,2 x 14,1 x 16,5 cm (9,53 x 5,55 x 6,50 pollici) - Apparecchio senza staffa di montaggio: 24,2 x 14,1 x 13,3 cm (9,53 x 5,55 x 5,24 pollici) Peso: - Apparecchio: 2,91 kg / 6,42 libbre - Cavo CA: 450 g / 0,99 libbre	
56	Ean 6977162 454207	Amaran Amaran Light Dome 90 Amaran Light Dome 90cm (3ft) modificatore circolare con attacco Bowens - Design circolare a 16 lati per riempire spazi più ampi con luce naturale e rotonda per riprese di gruppo in studio - Design con asta a sgancio rapido per configurazioni più veloci - Attacco Bowens universale: compatibile con i COB amaran e altri dispositivi con attacco Bowens fino a 600W - Incluso tessuto diffusore, baffle interno, griglia di controllo della luce, borsa da trasporto	2
57	Ean 8024221 551358	Manfrotto 1004BAC Manfrotto Stativo Master Alluminio nero con sistema "pneumatico" - Portata 9 kg 366 cm Manfrotto Stativo Master Alluminio nero con sistema "pneumatico" - Portata 9 kg - Stativo a 4 sezioni con carico utile fino a 9Kg - Stativo 1004BAC si attacca agli altri per un trasporto facile - L'ammortizzazione protegge le dita e le attrezzature - Spigot con filettatura 3/8" e attacco rimovibile 1/4-20" - Apertura di 106cm per la massima stabilità Lo stativo Master è compatto e ben trasportabile ed è un prodotto innovativo da non perdere. Realizzato in alluminio leggero e resistente, può sostenere fino a 9 kg e non appesantisce la tua borsa. Il sistema innovativo che lo compone è di tipo modulare, il che permette di acquistare uno più pezzi separatamente. Lo stativo Master è disponibile con sezioni di lunghezza differente, da 18, 20, 23 e 30 cm. Assemblare come preferisci, secondo le tue necessità per avere uno stativo su misura. Questo ti permetterà di ottimizzare lo spazio in maniera intelligente e innovativa. Pratico e ingegnoso, il suo design compatto gli permette di riporlo in borsa con grande facilità, così da essere sempre pronti per qualsiasi scatto all'esterno.	2

		La sua pratica custodia ti permette di sistemare in maniera ordinata tutti i pezzi e tenere ordine nel tuo studio. Lo stativo Master viene fornito con 4 sezioni e 3 manicotti che permettono di regolarsi con precisione. È inoltre dotato di un sistema pneumatico che elimina il rischio di pizzicarsi le dita e rende più veloce il lavoro. La base si apre fino a 106 cm per garantire scatti stabili anche su terreni irregolari. Compatibile ed universale, il suo spigot ha un attacco M10 x 1,5 e un altro rimuovibile da M6 x1. La sua altezza può variare da 106 cm a 366 cm, per permetterti di cogliere e fotografare nuove prospettive.	
58	704.3478 6-15/4	Faro portatile a LED Vigor WORKY EASY 10W ricarica Faro portatile a LED, con batterie ricaricabili al LITIO; non richiede l'alimentazione elettrica di rete e può essere utilizzato anche in ambienti umidi senza alcun pericolo Lunghissima autonomia ed eccezionale luminosità, equivalente ad un faro alogeno da 100 W Dotato di caricabatterie 220V e per auto a 12V In Alluminio pressofuso con staffa in acciaio Batteria al LITIO da 7,4 V 4400 mAh Potenza 10 Watts Autonomia sino a 5 ore Luminosità 640 lumen Luce bianca Angolo 120° Grado isolamento IP54	2
59	337548	Scrivania Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 180x80x76H cm - FAGGIO/Telaio Argento RAL9006  Scrivania Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 180x80x76H cm - FAGGIO/Telaio Argento RAL9006	12
60	322586	Boccola Passacavi in PVC Grigia con Foro diametro 60 a destra	12
61	332918	Griglia raccoglicavi con staffe per fissaggio sotto al piano 180 CM  Griglia raccoglicavi con staffe per fissaggio sotto al piano Dimensioni: 150,3x15,5x6,5H cm	12

62	339801	Canalina passacavi adesiva per scrivania Idea con gamba 01  Per gamba 01 della scrivania Idea	12
63	349532	Sedia Design H46 - Salvia  Questa sedia monoscocca di design è perfetta per adattarsi a qualsiasi ambiente scolastico. La linea pulita ed essenziale che la caratterizza e la rende riconoscibile permette di ricreare ambienti che ricordano gli spazi delle scuole del nord Europa. Impilabile e facilissima da pulire si caratterizza per uno schienale comodo e flessibile, con un'apertura che le conferisce una maggior maneggevolezza. Ciò la rende un complemento d'arredo ideale per ambienti d'apprendimento flessibili e riconfigurabili di ora in ora. Il colore che caratterizza la seduta è unico, avvolgente, fresco: ricorda le foglie di salvia leggermente imperlate di rugiada. Il telaio in tubo d'acciaio della struttura portante è invece nero e ciò la rende elegante e ne fa percepire meno sporco e usura nel tempo. Il contrasto che ne risulta è riflessivo, riposante, sereno. Dimensioni: La sedia è impilabile e la seduta misura 46 cm di altezza da terra: ciò la rende perfetta come complemento d'arredo per la scuola SECONDARIA DI II GRADO. Larghezza: 49,5 cm - Altezza complessiva (schienale incluso): 81,5 cm Altre altezze disponibili- su richiesta: 35, 38, 43 cm.	25
64	MA903700	ARMADIO LABORATORIO CM.100X47X200/h  Armadio specifico da laboratorio secondo EN16121	1

		Costruito in lamiera d'acciaio 8/10 verniciato alle polveri epossidiche antiacide con passaggio in galleria termica a 200°C, i, porte battenti cieche in metallo 8/10 tamburate, all'interno 4 ripiani in acciaio verniciato regolabili in altezza, telaio inferiore con piedini regolabili a vite, chiusura con serratura ad asta Portata per ripiano 75 kg c.u.d. Armadio in CLASSE 0 Si sottolinea che l'armadio ha una portata massima di 300kg. Inoltre, si tratta di un armadio in metallo.	
65	W2.AF.1 6.05S	SiComputer Extrema Workstation W200 CPU INTEL CORE ULTRA5 225 (3.30GHz) 20 MB Smartcache 16 GB CUDIMM DDR-5 (6400 MTs) 2X8GB SSD M.2 PCIE 256 GB NVME Gen3x4 Scheda madre con chipset Intel Z890 Raid 0,1,5,10 Intel Rapid Storage con 4 Porte sata e 4 slot M.2 NVME Dissipatore aria o a liquido 240mm su serie K 4 Slot DDR5 Dual Channel fino a 256 GB Intel UHD Graphics con DP e HDMI 1 Porta Type-C DisplayPort Thunderbolt 4 WiFi 7 802.11be Dual Band e Bluetooth 5 Scheda di rete RJ45 2,5 Gigabit Tastiera SiComputer PRO USB 105 tasti (grigio) Mouse ottico SiComputer Pro (nero e grigio) Alimentatore 750 W. PFC full-power Design Tower (dim. 470,5H x 209L x 478P mm.) WINDOWS 11 PRO 64 BIT OEM Garanzia 3 anni on center	21
66	361806	Monitor Samsung S24D400GAU 24" FHD 100Hz IPS, 5ms, 2xHDMI, DisplayPort - nero  Tipo di dispositivo: Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" Classe energetica: Classe C Consumo energetico annuo: 18 kWh Caratteristiche: Hub 2,0 Tipo di schermo: IPS Rapporto d'aspetto: 16:9 Risoluzione nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 100 Hz Pixel Pitch: 0.2767 mm Luminosità: 250 cd/m² Rapporto di contrasto: 1000:1 Tempo di risposta: 5 ms (da grigio a grigio) Supporto colore: 16,7 milioni di colori Gamut Colore: 72% (CIE 1931) Connettori di ingresso: 2xHDMI, DisplayPort Regolazione posizione display: Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione Tensione: 100-240 V c.a. V Colore: Nero	21

		Dimensioni (LxPxH) - con supporto: 54.07 cm x 21.9 cm x 49.77 cm Peso: 3.5 kg Standard di conformità: TUV, TCO Certified Edge, HDCP 1.2 Cavi inclusi: 1 x cavo HDMI	
67	CORSO	CORSO DI FORMAZIONE ATTREZZATURA Corso di formazione attrezzature: - Sistema di videoconferenza - Stampante 3D - Tavoleta grafica - Coding - Sensoristica - Appliance Hardware e Software - Stampante 3D - Sistema di scansione laser 3D - Fotocamera e software	1
70	INSTPC	INSTALLAZIONE E COLLAUDO PC + MONITOR	6

Referente per informazioni sull'offerta: Valentina Nodari, v.nodari@campustore.it
 Tel. 0424 252925

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

CampuStore Srl – Società benefit
 Pierluigi Lanzarini