

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI CAMPUS DIDATTICI PER IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI INNOVATIVI CONNESSI A INDUSTRIA 4.0" (LOTTO 3)
CIG:	BB543FEACC
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO IISS GAETANO SALVEMINI FASANO
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	MARIA CONVERTINO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	CAMPUSTORE SRL - SOCIETÀ BENEFIT
PARTITA IVA:	02409740244
SEDE LEGALE:	VIALE ASIAGO, 113, 36061, BASSANO DEL GRAPPA
PEC:	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PIERLUIGI LANZARINI
CODICE FISCALE:	LNZPLG67B27A703A
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 UPGRADE BRACCIO ROBOTICO: FORNITURA DI MODELLO ANTROPOMORFO (ES. VIPER 650) IN LUOGO DELLO SCARA	SI
2.1 SMART CAMERA: RISOLUZIONE DEL SENSORE E VELOCITÀ DI ELABORAZIONE SUPERIORE ALLO STANDARD FHV7X	SI
3.1 INTEGRAZIONE DATABASE (SQL): FORNITURA DI VERSIONE PLC CON CLIENT SQL INTEGRATO PER CONNESSIONE DIRETTA A DATABASE SENZA PC GATEWAY	NO
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006)	NO
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DONNE IN MIDDLE/TOP MANAGEMENT (CERTIFICATI DA VISURA/ORGANIGRAMMA)	SI
5.1 ESTENSIONE DEL PIANO DI TRAINING FORMATIVO PRESSO LA SEDE DI UNA GIORNATA AGGIUNTIVA OLTRE LA PRIMA)	SI

QUESTIONARIO:	
5.2 ESTENSIONE DEL PIANO DI TRAINING FORMATIVO PRESSO LA SEDE DI UNA GIORNATA AGGIUNTIVA OLTRE LA SECONDA)	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

3scw5ow2wlkwcg08ok8ckkg80s8s0s4

OFFERTA TECNICA

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà
1	RACER-5-0.63	Robot Industriale Racer-5-0.63 Il Robot Industriale RACER-5-0.63 è una soluzione composta da: Nr. 1 Robot industriale COMAU Racer-5-0.63 Nr. 1 Gripper Elettrico Nr. 1 Cella didattica mobile Nr. 1 Plancia COMAU Racer-5-0.63 Nr. 12 Use and Programming Training: 40h Online only Nr. 1 "Automatic Payload Identification" Software Nr. 1 "PDL2 Read/Write on TCP/IP" Software Nr. 1 "Collision Detection" Software Nr. 1 Service Cable Racer3/5 [L=5m] Nr. 1 Screws and pins group for robot floor fastening [Racer3] Nr. 1 System Software [C5G Plus & R1C] Nr. 1 System Documentation in digital format (downloadable from Comau server) SystemDoc Nr. 1 Racer3 - Straight Connector kit (M16) Nr. 1 S1C-6 Rel. 2.0 - Robot One Controller SAFE Nr. 1 Connection Cables R1C-Racer3/5 [L = 5m] Nr. 1 GTP5 - Programming Teach Pendant with cable L=10m (Silver) Nr. 1 R1C - Power Supply Cable 250V-16A C19 black Nr. 1 R1C-SMEC Safe Motion External Connection Nr. 1 R1C-IOSC IO Safe Connected Nr. 1 R1C - IO Plug kit Nr. 1 R1C-UIO - User I/O (12 Input & 10 Output) Cable Nr. 1 Robot & Controller 12 months standard warranty SWUM-S Nr. 1 Kit PLC Station - Targa CE Nr. 1 HMI SIEMENS (es. TP900 Comfort) Commercial Nr. 1 MI.RA 3D + SOSTEGNO Nr. 25 Licenze ROBOSHOP Nr. 1 Kit PLC Station - Targa CE Nr. 1 HMI SIEMENS (es. TP900 Comfort) Commercial 1 Formazione in presenza Specifiche tecniche Racer-5-0.63 Numero di assi 6 Capacità di carico massima al polso (kg) 5 kg (For Pick&Place 6 kg with a limited stroke of the 5th axis) Sbraccio orizzontale massimo (mm) 630 Coppia sull'asse n. 4 (Nm) 8,83 Nm Coppia sull'asse n. 5 (Nm) 8,83 Nm Coppia sull'asse n. 6 (Nm) 4.91 Nm Corsa sull'asse n. 1 +/- 170° (400°/s) Corsa sull'asse n. 2 -95° / +135° (360°/s) Corsa sull'asse n. 3 -155° / +90° (400°/s)	1

	Corsa sull'asse n. 4	+/- 200° (500°/s)	
	Corsa sull'asse n. 5	+/- 125° (500°/s)	
	Corsa sull'asse n. 6	+/- 2700° (800°/s)	
	Ripetibilità (mm)	0.03 mm	
	Flangia di accoppiamento all'attrezzo	ISO 9409-1- A25	
	Peso del robot (kg)\	30 kg	
	Grado di protezione	IP54	
	Posizione di fissaggio	Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations)	
	Aree operative: A (mm)	1081 mm	
	Aree operative: B (mm)	630 mm	
	Aree operative: C (mm)	37 mm	
	Aree operative: D (mm)	530 mm	
	Aree operative: E (mm)	136 mm	