

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI" (LOTTO 7)
CIG:	BB891979F8
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO IISS GAETANO SALVEMINI FASANO
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	MARIA CONVERTINO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	ADESA S.R.L.
PARTITA IVA:	07268620726
SEDE LEGALE:	VIA ALBEROBELLO, 113/115, 70010, LOCOROTONDO
PEC:	ADESA@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	GRAZIA CURIGLIANO
CODICE FISCALE:	CRGGRZ84L51C741B
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 QUALITÀ DEI MATERIALI E MOTORIZZAZIONE: UTILIZZO DI MOTORIZZAZIONI CON SENSORI DI PROTEZIONE TERMICA E TESSUTI CON FATTORE DI APERTURA OTTIMIZZATO PER IL COMFORT VISIVO (OLTRE I MINIMI DI CAPITOLATO).	SI
1.2 RESISTENZA E DURABILITÀ: CERTIFICAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA RESISTENZA AI CICLI DI APERTURA/CHIUSURA (TEST DI FATICA) E SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE SUPERIORE AL GRADO 6.	SI
2.1 ECO-DESIGN E RICICLABILITÀ: UTILIZZO DI TESSUTI COMPOSTI DA FIBRE RICICLATE POST-CONSUMO O CERTIFICATI CRADLE TO CRADLE, ECCEDENTI I REQUISITI CAM BASE.	SI
3.1 ESTENSIONE GARANZIA: FORNITURA DI GARANZIA SUPPLEMENTARE FULL-RISK SU MOTORI E AUTOMATISMI DI ULTERIORI 12 MESI OLTRE I 24 MESI PREVISTI PER LEGGE.	SI

QUESTIONARIO:	
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 RILASCIATA DA ORGANISMI ACCREDITATI (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006).	SI
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CERTIFICATE DA VISURA CAMERALE O ORGANIGRAMMA FORMALIZZATO.	SI
5.1 REAZIONE AL FUOCO E SICUREZZA: FORNITURA DI TESSUTI CON CERTIFICAZIONE DI ATOSSICITÀ DEI FUMI IN CASO DI INCENDIO (ES. OEKO-TEX STANDARD 100).	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

oqxwh2xhwcg0s4kcgwwsw0co8k4wkkw

Labora torio	Lotto	Descrizio ne tipologia	<u>Caratteristiche tecniche e/o funzionali bene o servizio</u>	Qt
FAB LAB AI MEDIA	7 - P.A.E.	Tende oscuranti	Tende a rullo motorizzate a pulsante con tessuto oscurante Blo outdoor ignifugo Screen P4, misura 550x260H, complete di installazione con caratteristiche adeguate all'installazione presso PP.AA., classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Ai sensi dell'Articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984, il materiale deve essere munito di un certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.	4
FAB LAB AI MEDIA	7 - P.A.E.	Tende oscuranti	Tende a rullo a catenella con frizione demoltiplicata, tessuto oscurante Blo outdoor ignifugo Screen P4, misura 210x300H, complete di installazione, con caratteristiche adeguate all'installazione presso PP.AA., classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Ai sensi dell'Articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984, il materiale deve essere munito di un certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.	2
Q&AI LAND	7 - P.A.E.	Tende oscuranti	Tende oscuranti a rullo grigie ignifughe, con caratteristiche adeguate all'installazione presso PP.AA., classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Ai sensi dell'Articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984, il materiale deve essere munito di un certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno. (Larghezza 3 x 2,60 mt. totale 7,60 mt, altezza 2,00 mt.)	1
SMAR T AGRIF OOD AI	7 - P.A.E.	Tende	Tende a rullo ignifughe, tessuto tecnico, semioscurante, color ocra - misure 2,35x3 m. con caratteristiche adeguate all'installazione presso PP.AA., classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Ai sensi dell'Articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984, il materiale deve essere munito di un certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.	3
SMAR T AGRIF OOD AI	7 - P.A.E.	Tende	Tenda apribile per portafinestra, ignifuga, tessuto tecnico, color ocra 1,3X2,1 M. con caratteristiche adeguate all'installazione presso PP.AA., classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Ai sensi dell'Articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984, il materiale deve essere munito di un certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.	1

P.S.: si tengono in considerazione le modifiche come da chiarimento.