

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:

TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI
CIG:	BC64FC010C
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:

ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRETTORE SCOLASTICO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TOMMASO FIORE
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	ROSARIA GIANNETTO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:

PARTECIPANTE:	ADESA S.R.L.
PARTITA IVA:	07268620726
SEDE LEGALE:	VIA ALBEROBELLO, 113/115, 70010, LOCOROTONDO
PEC:	ADESA@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	GRAZIA CURIGLIANO
CODICE FISCALE:	CRGGRZ84L51C741B
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:

FLUSSO LUMINOSO ESPRESSO IN LUMEN >16000	NO
> HDBASET+12G SDI	NO
> 100 M	NO
MAGGIORE DI 4K IPS 120HZ	NO
MAGGIORE DI IPS 500 NIT + COLORE 10 BIT	NO
MAGGIORE DI 12X+AI	NO
MAGGIORE DI 4 PIATTAFORME+CHROMA	NO
MAGGIORE DI 4K+AI+CODEC AVANZATI	NO
ULTRA9+64GB	NO
MAGGIORE DI HDR400+5120X1440	NO
MAGGIORE DI DMX+RDM+ZOOM	NO
MAGGIORE DI 1500W	NO

QUESTIONARIO:	
MAGGIORE DI IP65+DMX AVANZATO	NO
MAGGIORE DI 400M/50MS	NO
MAGGIORE DI RTX5080	NO
MAGGIORE DI RTX5070	NO
MAGGIORE DI RTX5060	NO
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE RILASCIATA AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022 DA ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ACCREDITATI	SI
GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI CERTIFICATI DA VISURA CAMERALE O ORGANIGRAMMA AZIENDALE FORMALIZZATO	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ho4d9hkelxwsgsgowwc08wwco4w04k4

The background features abstract geometric shapes. A large, light grey shape occupies the upper left and middle sections. A bright red, rounded hexagonal shape is positioned in the center, overlapping the grey shape. A darker red, semi-transparent version of this hexagon is layered behind it, creating a sense of depth. In the bottom right corner, there is a grey triangular shape pointing towards the center.

*adesa®

1.Introduzione e obiettivi

Questa relazione riguarda il progetto di realizzazione del laboratorio di Comunicazione e Marketing presso l'I.I.S.S. "Tommaso Fiore" di Modugno. L'approccio adottato per questo progetto si basa su una visione integrata e innovativa, che mira a coniugare tecnologia avanzata, sostenibilità ambientale e facilità d'uso per garantire un ambiente didattico all'avanguardia e funzionale alle esigenze di studenti e docenti.

La soluzione proposta da Adesa si basa su un approccio integrato e chiavi in mano, volto a garantire la piena conformità tecnica, funzionale e ambientale del laboratorio di Comunicazione e Marketing. L'obiettivo è offrire un ambiente tecnologicamente avanzato, efficiente e sostenibile, che risponda pienamente alle esigenze didattiche e operative dell'Istituto

2. Qualità, certificazioni e organizzazione aziendale

Adesa s.r.l. opera dal 2013 con una specializzazione verticale nelle forniture per la Pubblica Amministrazione, garantendo una gestione diretta e integrata di ogni fase della commessa: progettazione, logistica, installazione, collaudo e assistenza post-vendita.

02.01 Parità di Genere e Leadership Femminile

In conformità ai criteri di valutazione, Adesa s.r.l. dichiara e documenta:

- Certificazione UNI/PdR 125:2022: l'azienda è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere, rilasciata da organismo accreditato.
- Governance e Middle Management: la governance aziendale vede una presenza predominante di figure femminili in posizioni decisionali. La leadership è affidata alla Dott.ssa Grazia Curigliano, supportata da un management team in cui le donne ricoprono ruoli chiave con pieni poteri decisionali e di firma.

02.02 Sistema di Gestione Qualità

L'intero processo di approvvigionamento, trasporto, montaggio e installazione degli arredi è governato da un Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015, che assicura tracciabilità, controllo e un servizio post-vendita efficiente e strutturato.

3. Approccio realizzativo dell'Operatore Economico

L'intervento è concepito in modalità chiavi in mano, garantendo la piena conformità alle specifiche tecniche, ai CAM vigenti e al principio DNSH, come richiesto dal Capitolato. L'Operatore Economico assicura:

- Fornitura di attrezzature digitali e tecnologiche pienamente conformi alle caratteristiche minime richieste (videoproiezione 4K, display UHD, sistemi PTZ AI, mixer video 4K, impianto audio professionale, PC ad alte prestazioni, illuminazione professionale, sistemi DMX, notebook RTX, ecc.).
- Installazione completa, comprensiva di trasporto, montaggio, configurazione, collaudo e rimozione imballi.
- Documentazione tecnica CAM e DNSH, dichiarazioni di conformità e report probatori.
- Assistenza post-vendita strutturata, con supporto tecnico dedicato e disponibilità di ricambi.

Organizzazione operativa:

3.1 Pianificazione e logistica

- Programmazione delle attività in coordinamento con il RUP.
- Accesso alla sede di Modugno secondo le tempistiche previste dal Disciplinare.
- Utilizzo di personale tecnico qualificato, dotato di DPI e certificazioni di sicurezza.

3.2 Installazione e collaudo

- Verifica preliminare degli ambienti e delle infrastrutture.
- Installazione delle attrezzature secondo le linee guida dei produttori.
- Configurazione dei sistemi audio-video, rete, DMX e dispositivi PTZ.
- Collaudo funzionale e rilascio delle dichiarazioni di conformità.

4. Proposte migliorative

Oltre alle migliorie tecnologiche, funzionali, operative e ambientali già illustrate, si propongono ulteriori soluzioni per aumentare il valore e la sostenibilità del laboratorio, migliorando l'esperienza d'uso e la sicurezza nel tempo.

4.1 Estensione della garanzia

- Proposta di estensione della garanzia standard fino a 36 mesi, con copertura completa su componenti hardware e software.
- Inclusione di interventi di manutenzione preventiva programmata per ridurre i tempi di fermo e

garantire la continuità operativa.

4.2 Supporto tecnico on site

- Attivazione di un servizio di assistenza tecnica on site dedicato, con interventi rapidi presso la sede dell'Istituto.
- Disponibilità di tecnici specializzati per supporto operativo, risoluzione guasti e aggiornamenti software.

4.3 Formazione continua e aggiornamenti

- Programma di formazione continua per docenti e personale tecnico, con sessioni periodiche di aggiornamento sulle nuove funzionalità e tecnologie.
- Accesso a webinar e materiali didattici digitali per facilitare l'autoapprendimento e l'aggiornamento costante.

4.4 Monitoraggio e reportistica avanzata

- Implementazione di sistemi di monitoraggio remoto per verificare lo stato delle attrezzature e prevenire malfunzionamenti.
- Reportistica dettagliata sull'utilizzo e le performance del laboratorio, utile per la pianificazione e la gestione delle risorse.

4.5 Migliorie tecnologiche

- Ottimizzazione del sistema di videoproiezione con calibrazione professionale del colore e della luminosità per garantire uniformità cromatica su schermo 600×375 cm.
- Preset avanzati per telecamere PTZ AI, con configurazione di scene preimpostate per lezioni, streaming, regia e riprese dinamiche.
- Profilazione audio professionale del sistema PA a colonna da 1500W, con equalizzazione ambientale e riduzione delle risonanze.
- Ottimizzazione workstation Ultra 9 con configurazione BIOS ad alte prestazioni per editing video, streaming e produzione multimediale.
- Etichettatura tecnica intelligente (QR code) su ogni dispositivo, contenente manuali, schede tecniche, certificazioni CAM/DNSH e tutorial operativi.

- Creazione di preset DMX personalizzati per illuminazione Fresnel RGBW e PAR IP65, utili per lezioni, shooting fotografici, eventi e streaming.
- Organizzazione ergonomica della regia con layout ottimizzato di mixer video, mixer audio, interfacce e monitor nearfield.

4.3 Migliorie operative

- Formazione tecnica aggiuntiva per docenti e personale ATA, con sessioni dedicate all'uso di mixer video, telecamere PTZ, software di produzione audio/video.
- Check-up tecnico semestrale nel primo anno, per verificare la piena efficienza delle attrezzature.
- Manuale operativo personalizzato del laboratorio, con procedure semplificate per avvio, spegnimento, sicurezza e gestione delle attrezzature.

4.4 Migliorie ambientali (CAM/DNSH)

- Utilizzo di imballaggi riciclabili al 100% e riduzione del volume degli scarti.
- Ottimizzazione dei consumi energetici dei dispositivi tramite configurazioni eco-mode.
- Report ambientale finale con tracciabilità degli imballi avviati a recupero.

5. Conclusioni

La presente relazione descrittiva evidenzia un approccio progettuale completo, conforme e orientato alla massima qualità. Le proposte migliorative introdotte incrementano il valore del laboratorio di Comunicazione e Marketing, migliorando:

- la qualità tecnologica delle attrezzature;
- la funzionalità operativa del laboratorio;
- la sostenibilità ambientale;
- la fruibilità da parte di docenti e studenti.

L'Operatore Economico si impegna a garantire un servizio altamente professionale, pienamente conforme al Disciplinare e al Capitolato Tecnico, assicurando un laboratorio moderno, performante e pronto all'utilizzo immediato.

Locorotondo, li 12\08/2026

Timbro e firma

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	LABORATORIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING:		
	KIT RADIOMICROFONO DIGITALE SHURE SLXD24DE/BETA58 J53	1	pz
	KIT RADIOMICROFONO DIGITALE SHURE SLXD14DE J53 DOPPIO TRASMETTITORE TASCABILE - BANDA DI FREQUENZA: 562-606 MHZ - TRASMISSIONE AUDIO A 24 BIT/48 KHZ	2	pz
	MICROFONO A CONDENSATORE AD ARCHETTO COLOR CARNE EIKON HCM23	4	pz
	AKG APS4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ANTENNA UHF A BANDA LARGA - SPLITTER ANTENNA ATTIVO PER UN MASSIMO DI 5 RICEVITORI - RANGE DI FREQUENZA 470 MHZ – 960 MHZ	1	pz
	SHURE UA874WB ANTENNA DIRETTIVA CON AMPLIFICATORE INTEGRATO UHF	2	pz
	EPSON EB-PQ2216B	1	pz
	EPSON ELP LM15 LENS	1	pz
	TECHLY ICA-PM 18M – STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI FINO A 45 KG	1	pz
	EUROMET 09263 TUBO ESTENDIBILE PER SUPPORTO VIDEOPROIETTORI DA 418 A 618	1	pz
	SCHERMO PER PROIEZIONE MOTORIZZATO 600X375CM	1	pz
	KIT RADIOCOMANDO PER SCHERMO	1	pz
	TRASMETTITORE ATLONA AT-HDVS-200-TX	1	pz
	MONITOR 86" LG 86UL5Q-E	2	PZ
	DIGITAL SIGNAGE MONITOR 49"	2	pz
	CARRELLO REGOLABILE MANUALMENTE ADATTO PER SCHERMI STANDARD FINO A 90"/ FINO A 75" TOUCH LO SCHERMO PUÒ ESSERE POSIZIONATO IN TRE DIVERSE ALTEZZE: 1450, 1530 O 1610 MM (MISURE PRESE DAL CENTRO DELLO SCHERMO). DISPONE DI QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO MONTATE SU UN AMPIO BASAMENTO ANTIRIBALTAMENTO A DOPPIA LARGHEZZA.LA STRUTTURA IN METALLO INCLUDE UN PASSAGGIO CAVI INTEGRATO ED È ADATTA PER MONITOR TOUCH. LA COLONNA È PREDISPOSTA PER ACCOGLIERE UNA MENSOLA FRONTALE OM07077 E UNA MENSOLA PER WEB CAM OM07076 (MENSOLE NON INCLUSE).MIN VESA: 200×200 – MAX VESA: 800×600	2	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	CARRELLO CON RUOTE A REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA MANUALE DA 1208 A 1808MM, PER MONITOR DA 46" A 90", PORTATA MAX.80KG., INSERTO PER PASSAGGIO CAVI ALL'INTERNO, COLORE NERO	1	pz
	TELECAMERA PTZ 4K CON AI PER RIPRESE AVANZATE ZOOM OTTICO 12X - SENSORE D'IMMAGINE: 1/1,5" CMOS - DIMENSIONE DEI PIXEL: 2,0µM * 2,0µM - PIXEL EFFETTIVI: 50 MILIONI - RISOLUZIONE DEI PIXEL EFFETTIVI: 8192X6144 - SISTEMA OTTICO: 12X LENTI OTTICHE - INTERVALLO DI ZOOM: 5X ZOOM OTTICO, 12X ZOOM IBRIDO - APERTURA: f/1.8-f/3.0 - MESSA A FUOCO: AUTO FOCUS, FOCUS MANUALE - LUNGHEZZA FOCALE EFFETTIVA: 4,6 MM - 23 MM - LUNGHEZZA FOCALE EQUIVALENTE: 22 MM - 110 MM - CAMPO VISIVO: W (1X): FOV (D): 89°; FOV (H): 81° T (5X): FOV (D): 21°; FOV (H): 18° - GAMMA ISO: 100-6400 - VALORE DI ESPOSIZIONE: ±3EV - VELOCITÀ OTTURATORE ELETTRONICO: 1/8000 S FINO AL LIMITE DEI FOTOGRAMMI AL SECONDO - BILANCIAMENTO DEL BIANCO: 2000K-10000K - GIROSCOPIO: GIROSCOPIO A 6 ASSI - RISOLUZIONE FOTO: 4K, 1080P, 720P	2	pz
	MIXER VIDEO STREAMING MULTICANALE 4K - TOUCH SCREEN INTEGRATO DA 5,5" PER LA NAVIGAZIONE NEI MENU - SUPPORTA MULTI-LAYER OVERLAY, RIDIMENSIONAMENTO E RITAGLIO DELLE LAYER - QUATTRO INGRESSI HDMI 2.0, RISOLUZIONI FINO A 4K @ 60 - DOPPIE USCITE HDMI 1.3 PER IL MONITORAGGIO DI PVW E PGM MULTI-WINDOW - DOPPIO INGRESSO MIC, DOPPIA USCITA AUDIO PER IL MONITORAGGIO AUDIO - MIX PER HDMI INTEGRATO E AUDIO ESTERNO - REGISTRAZIONE CON UN SOLO TASTO: LA CAPACITÀ DI REGISTRAZIONE DEL DISCO RIGIDO È FINO A 2 TB - SALVA E MEMORIZZA FINO A 16 PRESET DI SCENA. UN SOLO CLIC PER RICHIAMARE I PRESET - 15 MODALITÀ EFFETTO SWITCH - JOYSTICK A 5 DIREZIONI PER CONTROLLARE FINO A 4 CAMERE PTZ - PASSAGGIO RAPIDO CON UN SOLO TASTO DALLA SCHERMATA VERTICALE A QUELLA ORIZZONTALE - CONTROLLO TRAMITE COMPUTER E SOFTWARE - SUPPORTA CHROMA KEY - PERMETTE DI TRASMETTERE IN STREAMING FINO A 4 PIATTAFORME CONTEMPORANEAMENTE SU IP E 32 PIATTAFORME TRAMITE TAO APP	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	TELECAMERA PTZ 4K CON AI PER STREAMING E RIPRESE ZOOM OTTICO 5X - SENSORE IMMAGINE: 1/1.8" CMOS - DIMENSIONE DEI PIXEL MACRO: 2.0µM*2.0µM - PIXEL EFFETTIVI: 8,4 MILIONI - RISOLUZIONE DEI PIXEL EFFETTIVI: 3856X2176 - SISTEMA DI LENTI: 8 LENTI OTTICHE - GAMMA DI ZOOM: ZOOM DIGITALE 4X - FOV (D): 85° - FOV (H): 77,3° - GAMMA ISO: 100-6400 - VALORE DI ESPOSIZIONE: ±3EV - VELOCITÀ DELL'OTTURATORE ELETTRONICO: 1/8000 S FINO AL LIMITE DEI FOTOGRAMMI PER SECONDO - MESSA A FUOCO: MESSA A FUOCO AUTOMATICA/MANUALE - APERTURA: f/1.8 - LUNGHEZZA FOCALE EQUIVALENTE: 23MM - BILANCIAMENTO DEL BIANCO: 2000K-10000K - GIROSCOPIO: GIROSCOPIO A 6 ASSI RISOLUZIONE FOTO: 4K, 1080P - RISOLUZIONE VIDEO: 4K@30/29.97/25/24 FPS -1080@60/59.94/50/48/30/29.97/25/24 FPS - 720@60/59.94/50/48/30/29.97/25/24 FPS - BIT RATE MASSIMO DI MEMORIZZAZIONE VIDEO: H264: 100MBPS, H265: 80MBPS - FORMATO VIDEO: MJPEG, H264, H265	1	pz
	TREPPIEDE LEGGERO PIEGHEVOLE PER TELECAMERA PTZ RANGE ALTEZZA 24-144CM PER SETUP VERSATILI DA CLOSE-UP A OVERHEAD. CINQUE SEZIONI GAMBE INDIPENDENTI CON SERRATURE FLIP PER REGOLAZIONE RAPIDA. STOP ANGOLARI A 22°, 50°, 83° PER STABILITÀ SU TERRENI IRREGOLARI. PESO ULTRALEGGERO 0.82KG E PIEGHEVOLE A 31.5CM PER PORTABILITÀ ESTREMA. VITE 1/4"-20 UNIVERSALE COMPATIBILE CON OBSBOT TINY, TAIL AIR E ALTRO. COSTRUZIONE IN ALLUMINIO E ACCIAIO PER DURABILITÀ SENZA SACRIFICARE LEGGEREZZA. TESTA A SFERA 360° PER ROTAZIONI FLUIDE E INQUADRATURE PANORAMICHE. CAPACITÀ CARICO FINO A 3KG PER SUPPORTARE WEBCAM, LUCI E ACCESSORI.	3	pz
	STUDIO DI PRODUZIONE AUDIO COMPLETAMENTE INTEGRATO PER STREAMER, PODCASTER, MUSICISTI E CREATORI DI CONTENUTI - PREAMPLIFICATORI REVOLUTION A BASSISSIMO RUMORE E AD ALTO GUADAGNO (-131,5 DBV EIN, 76DB DI GUADAGNO) - QUATTRO INGRESSI COMBO NEUTRIK DI ALTA QUALITÀ PER IL COLLEGAMENTO DI MICROFONI, STRUMENTI E DISPOSITIVI DI LINEA - NOVE CANALI ASSEGNABILI INDIVIDUALMENTE CON SEI FADER FISICI DI QUALITÀ BROADCAST E TRE FADER	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	VIRTUALI - MOTORE AUDIO QUAD-CORE AD ALTE PRESTAZIONI - ELABORAZIONE AUDIO APHEX A LIVELLO DA STUDIO ED EFFETTI INTEGRATI - OTTO PAD SMART COMPLETAMENTE PROGRAMMABILI CON CAMBIO BANCO - DOPPIA INTERFACCIA USB-C PER IL COLLEGAMENTO DI DUE COMPUTER O DISPOSITIVI MOBILI - CONNETTIVITÀ BLUETOOTH AVANZATA PER L'INTEGRAZIONE DI CHIAMATE TELEFONICHE DI ALTA QUALITÀ - REGISTRAZIONE MULTITRACCIA O STEREO SU UNA SCHEDA MICROSD, UN DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE USB O UN COMPUTER - QUATTRO USCITE PER CUFFIE AD ALTA POTENZA E USCITE DI LINEA BILANCIATE DA 1/4" - TOUCHSCREEN AD ALTA DEFINIZIONE DA 5.5" CON FEEDBACK TATTILE E CODIFICATORE ROTANTE PER NAVIGAZIONE E CONTROLLO FACILE		
	MICROFONO DINAMICO DA BROADCAST PROGETTATO PER APPLICAZIONI PODCAST - PRINCIPIO ACUSTICO: DINAMICO - MODELLO POLARE: CARDIOIDE - INTERVALLO DI FREQUENZA: 50HZ - 13KHZ - CONNESSIONE DI USCITA: XLR - IMPEDENZA DI USCITA: 3200 - SENSIBILITÀ: -57DB A 1 VOLT / PASCAL (1,60MV @ 94DB SPL) +/- 2DB @ 1KHZ	2	pz
	MICROFONO DINAMICO SCHERMATO IDEALE PER TUTTE LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI - RISPOSTA IN FREQUENZA LINEARE ED ESTESA PER UNA RIPRODUZIONE ESTREMAMENTE PULITA E NATURALE DELLA MUSICA E DELLA VOCE. - COMANDI PER ATTENUARE PROGRESSIVAMENTE LA RISPOSTA ALLE BASSE FREQUENZE ED ENFATIZZARLA ALLE MEDIE FREQUENZE (PICCO DI PRESENZA) CON GRAFICO PER VISUALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA - MAGGIORE REIEZIONE DEL RONZIO ELETTROMAGNETICO, OTTIMIZZATA PER SCHERMARE IL MICROFONO DALLE INTERFERENZE A BANDA LARGA EMESSE DAI MONITOR DEI COMPUTER. - IL SISTEMA ANTISHOCK INTERNO CON "SOSPENSIONE PNEUMATICA" ELIMINA, IN SOSTANZA, LA TRASMISSIONE DEL RUMORE DOVUTO ALLE VIBRAZIONI. - UN FILTRO ANTI-POP ESTREMAMENTE EFFICACE ELIMINA LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE	2	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	PROTEZIONI SUPPLEMENTARI CONTRO I SUONI PLOSIVI DEL RESPIRO, PERSINO NELLA RIPRESA DELLA VOCE A DISTANZA RAVVICINATA DURANTE IL CANTO O LA NARRAZIONE. - ATTUALMENTE VIENE SPEDITO CON L'ANTIVENTO STACCABILE A7WS, PROGETTATO PER RIDURRE I SUONI PLOSIVI E DARE UNA TONALITÀ PIÙ CALDA PER LA RIPRESA A DISTANZA RAVVICINATA DEL CANTO. - IL SUPPORTO A FORCELLA È PROVISTO DI UN INSERTO FILETTATO PER FACILITARE IL MONTAGGIO DEL MICROFONO SULL'ASTA E IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO; QUESTO SISTEMA CONSENTE DI POSIZIONARE IL MICROFONO CON LA MASSIMA PRECISIONE. - SCHEMA POLARE CARDIOIDE CLASSICO, UNIFORME IN FREQUENZA E SIMMETRICO RISPETTO ALL'ASSE, PER OTTENERE LA MASSIMA REIEZIONE E LA MINIMA COLORAZIONE DEI SUONI FUORI ASSE. - LA STRUTTURA ROBUSTA E UN'ECCELLENTI PROTEZIONE DELLA CAPSULA OFFRONO UN'AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE. - TIPO TRASDUTTORE: DINAMICO - CARATTERISTICA POLARE: CARDIOIDE - RISPOSTA IN FREQUENZA: 50 HZ - 20 KHZ - SENSIBILITÀ (1 KHZ): -59,0 DBV/PA / 1,12 MV/PA MIXER DIGITALE 16 CANALI CON 9 FADER MOTORIZZATI CON DANTE - 16 IN/16 OUT DANTE INTERFACE - INPUT MIX: 16 MONO + 2 STEREO + 2 FX - BUS: 6 MIX, 2FX, 1 MATRIX - 9 MOTOR FADER TOUCH & TURN - ANALOG IN: 16 MIX/LINE - ANALOG OUT: 8 (XLR) - 18 X 18 AUDIO INTERFACE VIA USB - FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO: 48KHZ/96KHZ - 8 GEQ PER MIX/STEREO BUS - DAW REMOTE (HUI)		
	STAGE BOX DIGITALE COMPATIBILE CON DANTE - 16 INGRESSI ANALOGICI CON GLI ECCEZIONALI PREAMPLIFICATORI D-PRE YAMAHA; 8 USCITE ANALOGICHE - CONVERTITORI A 96KHZ CON FUNZIONAMENTO A BASSA LATENZA	1	pz
	MONITOR NEARFIELD BASS REFLEX ATTIVO A 3 VIE DA 340W (SINISTRO) - DISPLAY: LED MULTICOLORE SUL PANNELLO FRONTALE - DESIGN DEL CABINET: PORTA FRONTALE SINGOLA -	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	MATERIALE: MDF RIVESTITO IN VINILE E PANNELLO FRONTALE IN MDF VERNICIATO - OPZIONI DI MONTAGGIO: INSERTI FILETTATI SUL FONDO DEL CABINET (4X M8) - TENSIONE DI INGRESSO CA: 100 - 240V, 50/60 HZ - POTENZA NOMINALE: 500W MAX - CONDIZIONI OPERATIVE: DA -10°C A +45°C (DA +14°F A +113°F); <75 % UR, SENZA CONDENSA - INPUT ANALOGICI: XLR, RCA - IMPEDENZA DI INGRESSO: 9 KOHM / 3,3 KOHM LIVELLO DI INGRESSO MAX: +19DBU - AMPLIFICATORE : PWM - PICCO WOOFER (10% THD, LIMITATORE DISATTIVATO): 250W - RMS WOOFER(1% THD, LIMITATORE DISATTIVATO): 200W - AMPLIFICATORE MIDRANGE: CLASSE A/B - PICCO (10% THD, LIMITER DISATTIVATO): 70W - RMS (1% THD, LIMITER DISATTIVATO): 55W - AMPLIFICATORE TWEETER: CLASSE A/B - PICCO TWEETER (10% THD, LIMITER DISATTIVATO): 20W RMS TWEETER (1% THD, LIMITER DISATTIVATO): 15W - CONNETTORE DI RETE: RJ45 (ETHERNET) - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: OCA CHE UTILIZZA DATI IP STANDARD - SOFTWARE DI CONTROLLO: 1X CONTROLLO (WINDOWS E MACOS DISPONIBILI) - OPZIONI DI ADATTAMENTO ALL'AMBIENTE: PIASTRA POSTERIORE, ESTESA, INTEGRAZIONE SONARWORKS SOUNDID REFERENCE - ADATTAMENTO AVANZATO DELLA STANZA: 6X PEQ, LIVELLO, DELAY - COMPATIBILITÀ DI CALIBRAZIONE DI TERZE PARTI: IMPORTAZIONE DA SONARWORKS SOUNDID REFERENCE - WOOFER: 8" - DIAMETRO BOBINA MOBILE: 1.5" (38MM) - MATERIALE DEL CONO: MLM - MIDRANGE: DOME CONE HYBRID (DCH) - DIAMETRO CESTELLO: 3.5" - DIAMETRO BOBINA MOBILE: 1.3" (33MM) - MATERIALE DEL CONO: MLM - TWEETER: X-ART - AREA DEL DIAFRAMMA: 4"² (2420MM²) - DIAMETRO EQUIVALENTE DEL DIAFRAMMA: 2" (56MM) - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE DELLA VELOCITÀ: 4 A 1 - PESO DEL DIAFRAMMA: 0,17G - GUIDA D'ONDA: HPS (RUOTABILE) - DISPERSIONE DELLA GUIDA D'ONDA: 120° IN ORIZZONTALE, 70° IN VERTICALE - CONVERTITORE AD: 24 BIT - FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO INTERNA: 96KHZ - INTERVAL MONITOR NEARFIELD BASS REFLEX ATTIVO A 3 VIE DA 340W (DESTRO) - DISPLAY: LED MULTICOLORE SUL	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	PANNELLO FRONTALE - DESIGN DEL CABINET: PORTA FRONTALE SINGOLA - MATERIALE: MDF RIVESTITO IN VINILE E PANNELLO FRONTALE IN MDF VERNICIATO - OPZIONI DI MONTAGGIO: INSERTI FILETTATI SUL FONDO DEL CABINET (4X M8) - TENSIONE DI INGRESSO CA: 100 - 240V, 50/60 HZ - POTENZA NOMINALE: 500W MAX - CONDIZIONI OPERATIVE: DA -10°C A +45°C (DA +14°F A +113°F); <75 % UR, SENZA CONDENSA - INPUT ANALOGICI: XLR, RCA - IMPEDENZA DI INGRESSO: 9 KOHM / 3,3 KOHM LIVELLO DI INGRESSO MAX: +19DBU - AMPLIFICATORE : PWM - PICCO WOOFER (10% THD, LIMITATORE DISATTIVATO): 250W - RMS WOOFER(1% THD, LIMITATORE DISATTIVATO): 200W - AMPLIFICATORE MIDRANGE: CLASSE A/B - PICCO (10% THD, LIMITER DISATTIVATO): 70W - RMS (1% THD, LIMITER DISATTIVATO): 55W - AMPLIFICATORE TWEETER: CLASSE A/B - PICCO TWEETER (10% THD, LIMITER DISATTIVATO): 20W RMS TWEETER (1% THD, LIMITER DISATTIVATO): 15W - CONNETTORE DI RETE: RJ45 (ETHERNET) - PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: OCA CHE UTILIZZA DATI IP STANDARD - SOFTWARE DI CONTROLLO: 1X CONTROLLO (WINDOWS E MACOS DISPONIBILI) - OPZIONI DI ADATTAMENTO ALL'AMBIENTE: PIASTRA POSTERIORE, ESTESA, INTEGRAZIONE SONARWORKS SOUNDID REFERENCE - ADATTAMENTO AVANZATO DELLA STANZA: 6X PEQ, LIVELLO, DELAY - COMPATIBILITÀ DI CALIBRAZIONE DI TERZE PARTI: IMPORTAZIONE DA SONARWORKS SOUNDID REFERENCE - WOOFER: 8" - DIAMETRO BOBINA MOBILE: 1.5" (38MM) - MATERIALE DEL CONO: MLM - MIDRANGE: DOME CONE HYBRID (DCH) - DIAMETRO CESTELLO: 3.5" - DIAMETRO BOBINA MOBILE: 1.3" (33MM) - MATERIALE DEL CONO: MLM - TWEETER: X-ART - AREA DEL DIAFRAMMA: 4"² (2420MM²) - DIAMETRO EQUIVALENTE DEL DIAFRAMMA: 2" (56MM) - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE DELLA VELOCITÀ: 4 A 1 - PESO DEL DIAFRAMMA: 0,17G - GUIDA D'ONDA: HPS (RUOTABILE) - DISPERSIONE DELLA GUIDA D'ONDA: 120° IN ORIZZONTALE, 70° IN VERTICALE - CONVERTITORE AD: 24 BIT - FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO INTERNA: 96KHZ - INTERVALLO SUPPORTO PER MONITOR DI RIFERIMENTO IN ACCIAIO TUBOLARE, ESTREMAMENTE	2	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	STABILI, REGOLABILE IN ALTEZZA DA 83 A 132 CENTIMETRI, DIMENSIONI BASE MONITOR: 230 X 470MM, DIMENSIONE BASE: 380 X 400MM , DIMENSIONE TUBI: 35 X 35 X 1,5MM, CAPACITÀ DI CARICO: 60KG, ALTEZZA MINIMA: 830MM, ALTEZZA MASSIMA: 1320MM, LUNGHEZZA BRACCIA: 470 X 220MM, COLORE: NERO OPACO, PESO: 6,07KG		
	CUFFIA MONITOR DI COLORE BIANCO CHIUSA, DINAMICA - DRIVER: 45MM - MAGNETE: NEODIMIO - BOBINA: CCAW (FILO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN RAME) - RISPOSTA IN FREQUENZA: 15HZ - 28KHZ - POTENZA MASSIMA DI INGRESSO: 1600 MW @ 1KHZ - SENSIBILITÀ: 99 DB - IMPEDENZA: 38 OHM - PIEGHEVOLE: SÌ - PESO: 284G (SENZA CAVO) - CAVO RIMOVIBILE	1	pz
	CUFFIA MONITOR DI COLORE NERO CHIUSA, DINAMICA - DRIVER: 45MM - MAGNETE: NEODIMIO - BOBINA: CCAW (FILO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN RAME) - RISPOSTA IN FREQUENZA: 15HZ - 28KHZ - POTENZA MASSIMA DI INGRESSO: 1600 MW @ 1KHZ - SENSIBILITÀ: 99 DB - IMPEDENZA: 38 OHM - PIEGHEVOLE: SÌ - PESO: 284G (SENZA CAVO) - CAVO RIMOVIBILE	2	pz
	SUPPORTO DA TAVOLO PER MICROFONO A BRACCIO ESTENSIBILE FINO A 820MM., VERTICALE DI 840 MILLIMETRI ED UNA ROTAZIONE COMPLETA DI 360 GRADI	2	pz
	SUPPORTO DA TAVOLO DI COLORE BIANCO PER MICROFONO A BRACCIO ESTENSIBILE FINO A 940MM. ED UNA ROTAZIONE COMPLETA DI 360 GRADI	1	pz
	PANNELLO CHROMA KEY 148 X 180CM	1	pz
	PC PROFESSIONALE CON PROCESSORE INTEL, PROCESSORE INTEL ULTRA 9 285K (24 CORE - 8 P-CORE - 16 E-CORE) 24 THREADS MAX TURBO FREQUENCY 5.7 GHZ, DISSIPATORE SUPER SILENT HIGH PERFORMANCE, OPZIONALE DISSIPATORE A LIQUIDO SUPER SILENT, 4 PCI-E, 5 USB 3.0 - 4 USB 2.0 - 2 USB TYPE C (UNO SUL FRONTALE), 1 PORTA THUNDERBOLT 4, 1 PORTA LAN, 64 GB RAM DDR5, AD ALTE PRESTAZIONI E BASSA LATENZA, GARANTITA A VITA DAL PRODUTTORE (UPGRADABILI FINO A 256GB), 1 NVME M.2 GEN.4X4 DA 4 TERABYTE DEDICATO AL SISTEMA (5 ANNI DI GARANZIA DAL PRODUTTORE), 1 NVME M.2 GEN.4X4 DA 4 TERABYTE (5 ANNI DI GARANZIA DAL PRODUTTORE), SCHEDA VIDEO INTEGRATED GRAPHICS INTEL® XE LPG CON: 1 HDMI + 1 DISPLAYPORT, SCHEDA AUDIO REALTEK® AUDIO CODEC, ALIMENTATORE PROFESSIONALE DA 850 WATT CON PFC ATTIVO, CERTIFICATO 80 PLUS GOLD - PROGETTATO CON 6 CIRCUIT PROTECTION DESIGNS E COMPONENTI MADE IN JAPAN E PROTEZIONI OCP, OTP, OVP, UVP E SCP, A GARANZIA CHE L'INTERO SISTEMA FUNZIONI STABILMENTE ANCHE CON UTILIZZO INTENSIVO (GARANZIA 5 ANNI	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726

Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	DAL PRODUTTORE), WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64BIT, OTTIMIZZATO PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI VIDEO/AUDIO, 100% ROCK STABLE, CUSTOM HIGH PERFORMANCE BIOS, ALTAMENTE OTTIMIZZATO PER TUTTI I SOFTWARE BASATI SU ASIO DRIVERS, KIT MOUSE E TASTIERA USB, CASE TOWER RIVESTITO INTERNAMENTE DA MATERIALE FONOSOLANTE COMPRESI IL PANNELLO FRONTALE, SUPERIORE E PARATIE LATERALI PER RENDERLO SILENZIOSISSIMO, È DOTATO DI PORTA USB TYPE C SUL FRONTALE E CONTROLLER PER GESTIRE LA VELOCITÀ DELLE VENTOLE, DIMENSIONI D477XW220XH486MM		
	DISPLAY LCD CURVO IN 32:9 SUPERWIDE, DIMENSIONI PANNELLO: 48,8" / 124 CM, FORMATO: 32:9, TIPO PANNELLO LCD: LCD VA, TIPO CON RETROILLUMINAZIONE: SISTEMA W-LED, PIXEL PITCH: 0,233 X 0,233 MM, LUMINOSITÀ: 450 CD/M², COLORI DISPLAY: 1,07 B (8 BIT + FRC), SPETTRO DI COLORI (TIPICO): NTSC 100%, SRGB 122%*, ADOBE RGB 89%, SPETTRO DI COLORI (MINIMO): COPERTURA BT. 709: 98%. COPERTURA DCI-P3: 91%, FATTORE DI CONTRASTO (TIPICO): 3000:1, SMARTCONTRAST: 80.000.000:1, TEMPO DI RISPOSTA (TIPICO): 5 MS (GRIGIO SU GRIGIO), ANGOLO VISUALE: 178° (O) / 178° (V) (= C/R > 10, MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE: , RISOLUZIONE MASSIMA: 5120 X 1440 A 70 HZ, AREA DI VISUALIZZAZIONE EFFETTIVA: 1193,5 (O) X 335,7 (V) MM - CON CURVATURA DI 1800R, FREQUENZA DI SCANSIONE: 30 - 230 KHZ (O) / 48 - 70 HZ (V); ADAPTIVE SYNC (PER HDMI/DP), SRGB: SI, DELTA E: < 2, FLICKER-FREE: SI, DENSITÀ DEI PIXEL: 109 PPI, LOWBLUE MODE: SI, RIVESTIMENTO DISPLAY: ANTIRIFLESSO, 3H, OPACITÀ 25%, SMARTUNIFORMITY: 97 ~102%, EASYREAD: SI, SINCRONIZZAZIONE ADATTIVA: SI, HDR: DISPLAYHDR 400 CERTIFICATO (DP/HDMI)	2	pz
	INTERFACCIA DA USB A DMX A 1024 CANALI CON ACCESSO WIFI E SOFTWARE DI CONTROLLO	1	pz
	PROIETTORE FRESNEL A LED RGBW AD ALTA POTENZA - REGOLAZIONE IN CONTINUO DELLA TEMPERATURA COLORE DA 1.600 A 6.500 K - CORREZIONE VERDE/MAGENTA VARIABILE - COLORI BRILLANTI E REGOLAZIONE PRECISA DEL BIANCO - ZOOM REGOLABILE IN CONTINUO PER UN ANGOLO DI EMISSIONE LUMINOSA DA 18° A 55° - 4 CURVE DIMMER A 16 BIT SELEZIONABILI CON RISPOSTA REGOLABILE - RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA MEDIANTE TUBO TERMOMETTORE E VENTOLA TERMOREGOLATA - CONTROLLO TRAMITE DMX E RDM - FREQUENZE DI MODULAZIONE DELL'AMPIEZZA D'IMPULSO SELEZIONABILI FINO A 25 KHZ - FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E SENZA SFARFALLIO, IDEALE	4	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	PER TV, FILM, STUDI FOTOGRAFICI E TEATRO - DEFLETTORE A 8 ALETTE E TELAIO PORTA GELATINE INCLUSI		
	CONSOLE DI LAVORO PROFESSIONALE CON UN DESIGN BEN ORGANIZZATO DA STUDIO DIMENSIONI: 1550 MM X 932 MM X 650 MM PESO: 39,7 KG VASSOIO DELLA TASTIERA A CARICO MASSIMO CONSIGLIATO: 12,5 KG CARICO VASSOIO TASTIERA FINO A 12,5 KG (CONSIGLIATO) / 15 KG (MASSIMO) CARICO MASSIMO DEL PIANO SCRIVANIA: 20 KG	1	pz
	CONSOLE DI LAVORO PROFESSIONALE COMPATTA PENSATA PER GARANTIRE MASSIMA VERSATILITÀ E MINIMO INGOMBRO NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO ALTEZZA DAL PAVIMENTO: 72 CM SPESSORE RIPIANO: 2,5 CM LARGHEZZA RIPIANO: 120 CM PROFONDITÀ RIPIANO: 60 CM LARGHEZZA BASE: 94 CM PROFONDITÀ BASE: 54 CM ACCESSORI INTEGRATI: REGGI-CUFFIE, PORTA-BEVANDE, PASSACAVI CIRCOLARI A SCOMPARSA SUL RIPIANO	1	pz
	MICROFONO A CONDENSATORE DA STUDIO - TRASDUTTORE A GRADIENTE DI PRESSIONE - DIRETTIVITÀ CARDIOIDE - CIRCUITO DI USCITA SENZA TRASFORMATORE - BANDA PASSANTE 20- 20000 HZ - SENSIBILITÀ 21 MV/PA - RUMORE 12 DBA, 21 DB CCIR - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE 82 DBA, 73 DB CCIR - LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE SONORA 144 DB CON DTOT <0,5% - IMPEDENZA NOMINALE 50 ? - IMPEDENZA NOMI-NALE DI CARICO 1000 ? - VOLTAGGIO DI USCITA MASSIMO 13 DBU - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 48 V ± 4 V - ASSORBIMENTO 3,5 MA - CONNETTORE XLR-3F	1	pz
	INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT 3, 18 X 24 I/O, CON CONVERSIONE CLASS- LEADING 24-BIT/192KHZ - UAD HEXA CORE PROCESSING IN REALTIME PER REGISTRARE CON I PLUG-IN UAD AD UNA LATENZA QUASI-ZERO, INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE DEL BUFFER AUDIO - REGISTRA CON I 4 MIC/LINE PREAMP, UNISON-ENABLED, FORNENDO ALL'UTENTE UNA PERFETTA EMULAZIONE DEI PREAMP DI NEVE,	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	API, MANLEY, SSL E MOLTI ALTRI - SURROUND MONITOR CONTROLLER SINO AL FORMATO 7.1 - UAD HEXA CORE PROCESSING A BORDO PER AGGIUNGERE POTENZA NEL MISSAGGIO COI SOFTWARE PRO TOOLS, LOGIC, CUBASE, ABLETON ED ALTRE FAMOSE DAW - GESTISCE FINO A 4 APOLLO THUNDERBOLT ED UN TOTALE DI 6 DEVICE UAD, RETRO-COMPATIBILE CON THUNDERBOLT 1 E 2 TRAMITE ADATTATORE OPZIONALE - FUNZIONAMENTO +24DBU SELEZIONABILE PER LA COMPATIBILITÀ CON LE CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALI ED I REGISTRATORI A NASTRO - PANNELLO FRONTALE DOTATO DI COMODE FUNZIONI DI MONITORING INCLUSI GLI ALT SPEAKER, IL TALKBACK MIC E DIM O MONO ASSEGNABILI - PROGETTAZIONE ANALOGICA UA SENZA COMPROMESSI, COMPONENTISTICA DI QUALITÀ SUPERIORE E MANIFATTURA DI ECCELLENZA - DIMENSIONI: 48,26 X H4,45 X 30,80 CM - PESO: 4,08 KG - NOTA: IL CAVO THUNDERBOLT NON È INCLUSO		
	SOFTWARE PER POST-PRODUZIONE AUDIO - MOTORE AUDIO DI NUOVA GENERAZIONE: 64 BIT - RISOLUZIONE AUDIO: 384 KHZ - PLUG-IN DI EFFETTI AUDIO VST: 99 - PLUG-IN DI EFFETTI MIDI VST: 18 - INGRESSI E USCITE FISICI: 256 - STRUMENTI A RACK: 64 - MODULATORI, EFFETTI E NUOVI PLUG IN ATTENUAZIONE DI SFONDO ADATTIVA (ABA) - AUTHORIZING ADM PER DOLBY ATMOS - RENDERIZZATORE PER DOLBY ATMOS - SISTEMA DI SOSTITUZIONE AUTOMATICA DEI DIALOGHI (ADR) - TRASCRIZIONE AUTOMATICA DEL DIALOGO CON AI - SUPPORTO AAF - EFFETTI SONORI DEL GIOCHI - REALTÀ VIRTUALE: SUPPORTO AMBISONICS, HEADTRACKING, MONITORING, SUPPORTO DEARVR SPATIAL CONNECT - SPAZI DI LAVORO PERSONALIZZABILE - VIDEO: LETTORE, EXPORT, RENDERING, ECC... - NUOVA MEDIABAY, EDITOR PARTITURE, SEQUENCER, ASSISTENTE AGLI ACCORDI, ECC... - REQUISITI DI SISTEMA: MAC OS VENTURA, SEQUOIA E SUCCESSIVI, PC WINDOWS 10/11 64 BIT	1	pz
	IMPIANTO PA A COLONNA - POTENZA DEL SISTEMA (RMS): 1500W - SPL MAX (PICCO): 132DB -	2	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	RISPOSTA IN FREQUENZA: 37HZ - 20KHZ - ANGOLO DI DISPERSIONE (HXV): 120° X 25° - ALTEZZA TOTALE: 2256MM - PESO: 47,6KG - WOOFER: 15", NEODIMIO - BOBINA WOOFER: 4" (101MM) - MODELLO CASSA: BASS REFLEX - MATERIALE: MULTISTRATO DI BETULLA 15MM, MULTISTRATO DI BETULLA 18MM - SUPERFICIE CASSA: POLIUREA - DIMENSIONI SUBWOOFER: 434 X 634 X 637MM - PESO : 36,4KG - DIMENSIONI ALTOPARLANTE MEDI: 12 X 3.5" (12 X 89MM) - MAGNETE: NEODIMIO - BOBINA: 1" (25,4MM) - DIMENSIONI TWEETER: 4 X 0.5" - MAGNETE: NEODIMIO - BOBINA TWEETER: 1" (25,4MM) - GUIDA D'ONDA: CD WAVEGUIDE - CONNESSIONI DI INGRESSO SPEAKER: MULTIPIN CUSTOMIZZATO - MODELLO SISTEMA TONI MEDI/ALTI: CHIUSO IN ALLUMINIO - SUPERFICIE: ALLUMINIO RIVESTITO HD, RETE MULTISTRATO (STOFFA) - DIMENSIONI SISTEMA MEDI/ALTI: 103 X 1621 X 135MM - PESO: 11,2KG - MODULO AMPLIFICATORE: INTEGRATO NEL SUBWOOFER, CLASSE D - PROTEZIONI: CORTOCIRCUITO, LIMITER MULTIBANDA, PROTEZIONE CORRENTE CONTINUA, DA SURRISCALDAMENTO - RAFFREDDAMENTO: CONVEZIONE - CONTROLLI: CARDIOID ON/OFF, LIVELLO MAIN, POWER ON/OFF, PULSANTE BLUETOOTH HOLD TO LINK/STEREO LINK, SUB LEVEL - INDICATORI: BLUETOOTH , BLUETOOTH STEREO LINK, CARDIOID ON/OFF , LIMIT , MODALITÀ SLAVE, POWER , PROTECT (PROTEZIONE ATTIVA), SEGNALE , SUBWOOFER MODE - COLLEGAMENTO ALLA RETE: NEUTRIK POWERCON - TENSIONE DI ESERCIZIO: 220V - 240V AC, 50/60HZ - TEMPERATURA AMBIENTE: 0 - 40°C - UMIDITÀ RELATIVA: <80% - INGRESSI DI LINEA: 2X XLR F - USCITE DI LINEA: 2X XLR M - OUTPUT DELL'ALTOPARLANTE: 1X CUSTOM-MADE MULTIPIN - BLUETOOTH STANDARD: A2DP - BLUETOOTH AUDIO DECODER: AAC, APTX, SBC - CONVERTITORI AD/DA: 24-BIT - FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO: 48KHZ - RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: 106DB CONSOLE DI MIXAGGIO 16 CANALI, 10 MIC / 16 INGRESSI DI LINEA (8 MONO + 4 STEREO), 4 GROUP BUS + 1 STEREO BUS, 4 AUX (INCL. FX), PREAMPLIFICATORI MICROFONICI "D-PRE" CON CIRCUITO	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	DARLINGTON INVERTITO, COMPRESSORI 1-KNOB, EFFETTI DI ALTA QUALITÀ: SPX CON 24 PROGRAMMI, FUNZIONI AUDIO: USB 24-BIT/192KHZ, 2IN/2OUT, FUNZIONA CON IPAD (2 O SUCCESSIVO) TRAMITE IPAD CAMERA CONNECTION KIT O CAMERA LIGHTNING/USB, INCLUDE CUBASE AI DAW (VERSIONE DOWNLOAD), PAD SWITCH SUGLI INGRESSI MONO, ALIMENTAZIONE PHANTOM +48 V, USCITE XLR BILANCIATE, CHASSIS IN METALLO, KIT PER IL MONTAGGIO A RACK INCLUSO, SOFTWARE CUBASE AI IN BUNDLE, DIMENSIONI: 444 X 130 X 500MM, PESO: 6,8KG		
	CONTROLLER DI ILLUMINAZIONE DMX AD ALTE PRESTAZIONI, PROGETTATO PER CREARE SPETTACOLI DI LUCI AL VOLO SENZA UN COMPUTER - SCHERMO TFT A COLORI DA 4,3" CON VETRO COLORATO - TOUCH CAPACITIVO - ENCODER A SPINTA INCREMENTALE CON ACCELERAZIONE - 37 PULSANTI IN SILICONE CON FINITURA OPACA - RETROILLUMINATO A COLORI LED - CPU 220MHZ CON CORE ARM - 8MB RAM - 16MB FLASH - MICROFONO ELECTRET OMNIDIREZIONALE INTEGRATO - LINE-IN JACK DA 3,5 MM - RILEVATORE DI PICCO ADATTIVO ANALOGICO - 2 CONNETTORI DMX OUT XLR A 3 PIN - 1 CONNETTORE DMX OUT XLR A 5 PIN - 1 CONNETTORE DMX IN/OUT XLR A 5 PIN CON WLINK - CONNETTORE USB-B: 900 MA RICHIESTI (CLASSIFICAZIONE USB3) - COMUNICAZIONE USB AD ALTA VELOCITÀ - STANDALONE (NESSUN COMPUTER NECESSARIO) - COMPATIBILE CON QUALSIASI DISPOSITIVO DMX - FINO A 4 UNIVERSI DMX (2048 CANALI. ADD-ON RICHIESTO PER U3+4) - 8 GRUPPI DI APPARECCHIATURE - OLTRE 15.000 APPARECCHIATURE DISPONIBILI (OLTRE 3.500 SUL CONTROLLER) - DIMENSIONI 195 X 220 X 62 MM - PESO 1070 G	1	pz
	PROIETTORE PAR LED IP65 FLAT - 18 LED RGBWA 5 IN 1 DA 10 WATT CON 6.600 LM - CERTIFICAZIONE IP65 PER USO PERMANENTE ALL'ESTERNO - FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E SENZA SFARFALLIO PER TEATRO, TRASMISSIONI E FILM - INGRESSI/USCITE PROFESSIONALI POWER TWIST TR1 E JACK DI INGRESSO/USCITA DMX A 3 PIN IP65 - ALLOGGIAMENTO IN METALLO ROBUSTO, PIATTO E	6	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	COMPATTO - BREVETTATO EZCHASE DMX DELAY: LUCI DI MARCIA SENZA CONTROLLO DMX - DISPLAY OLED CON PULSANTI A SFIORAMENTO - LED CALIBRATI - DESIGN MIGLIORATO CON MANIGLIA DI TRASPORTO INTEGRATA - FREQUENZA LED PWM: 650 HZ, 1530 HZ, 3600 HZ, 12000 HZ, 25000 HZ (REGOLABILE) - ANGOLO DEL FASCIO: 30° - MODALITÀ DMX: 2/4/6/11/14 CANALI - FLUSSO LUMINOSO: 6600 LM - ALIMENTAZIONE: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 HZ - CONSUMO ENERGETICO: 170 W - DIMENSIONI (L X P X A): 170 X 339 X 353 MM - PESO: 7,5 KG - INCLUDE CAVO DI ALIMENTAZIONE - ACCESSORI ADATTI DISPONIBILI (NON INCLUSI NELLA CONSEGNA): SPIN 16 SPIGOT, OMEGA BRACK		
	TRALICCIO SEZIONE QUADRATA LATO 29 CM, IN ALLUMINIO, NERO ALTEZZA 3,5 MT	2	pz
	PIASTRA DI BASE UNIVERSALI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER SISTEMI DI TRALICCI TRIANGOLARI, QUADRATI E RETTANGOLARI. OGNI PIASTRA HA DUE IMPUGNATURE RINFORZATE, CHE LE RENDE PIÙ FACILI DA MANEGGIARE. DIMENSIONS (L X W X H): 600 X 600 X 5MM, WEIGHT: 12,80	2	pz
	NOTEBOOK GAMING AD ALTE PRESTAZIONI – PROCESSORE: INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 GHZ (24MB CACHE, UP TO 5.4 GHZ, 16 CORES, 16 THREADS); INTEL® AI BOOST NPU UP TO 13TOPS - SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 HOME - MEMORIA RAM: 32GB LPDDR5X 7467 ON BOARD - SCHERMO: ROG NEBULA DISPLAY 16 POLLICI 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) OLED 16:10 ASPECT RATIO OLED DISPLAY LUCIDO DCI-P3: 100% CONVALIDATO PANTONE - SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GEFORCE RTX 5080 LAPTOP GPU - HARD DISK: 1TB PCIE 4.0 NVME M.2 SSD - CONNETTIVITÀ: WI-FI 7(802.11BE) (TRIPLE BAND) 2*2 + BLUETOOTH 5.4 WIRELESS CARD - PORTE E CONNESSIONI: 1X JACK AUDIO COMBO DA 3,5 MM 2X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A (VELOCITÀ DATI FINO A 10GBPS) 1X CARD READER (SD) (UHS-II, 312MB/S) - TASTIERA: QWERTY ITALIANA	1	pz
	MATRICE HDMI 4K 8X8, CON OTTO INGRESSI HDMI 2.0 E OTTO USCITE HDMI 2.0, LA MATRICE HDMI BG-4K-88MA CONSENTE DI CONDIVIDERE FINO A OTTO SORGENTI HDMI SU OTTO DISPLAY. PERFETTA PER LA GESTIONE DI PIÙ SORGENTI DA VISUALIZZARE SU DIVERSI SCHERMI O PER	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	SELEZIONARE UN'UNICA SORGENTE DA MOSTRARE SU TUTTI I DISPLAY CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE. L'AUDIO PUÒ ESSERE INSTRADATO IN MODO INDIPENDENTE. QUALITÀ PROFESSIONALE DELL'IMMAGINE E DELL'AUDIO GARANTITA CON IL SUPPORTO PER RISOLUZIONI 4K E VARI FORMATI AUDIO DI ALTA QUALITÀ. CONNETTIVITÀ E QUALITÀ: LA MATRICE BG-4K-88MA SUPPORTA RISOLUZIONI FINO A 4K@60HZ 4:4:4 CON HDR. GRAZIE A UNA LARGHEZZA DI BANDA NON COMPRESSA DI 18 GBPS, I SEGNALI HDMI VENGONO INSTRADATI SENZA PERDITA DI QUALITÀ. TUTTE LE PORTE HDMI DI QUESTA MATRICE SONO CONFORMI ALLO STANDARD HDCP 2.2. INOLTRE, IL DISPOSITIVO È DOTATO DI DOWNSCALING AUTOMATICO SU TUTTE LE USCITE, GARANTENDO LA COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY MENO RECENTI. LA BG-4K-88MA SUPPORTA ANCHE I FORMATI AUDIO DIGITAL S/PDIF E BALANCED. CONTROLLO: LA BG- 4K-88MA OFFRE DIVERSI METODI DI CONTROLLO, TRA CUI I COMANDI DAL PANNELLO FRONTALE, IL TELECOMANDO IR, LA CONNESSIONE RS-232 E IL CONTROLLO TCP/IP TRAMITE INTERFACCIA WEB GUI. IL RICEVITORE IR INCLUSO CONSENTE DI CONTROLLARE L'UNITÀ ANCHE QUANDO È NASCOSTA, GARANTENDO UN'INSTALLAZIONE PULITA. OLTRE A UN'INTERFACCIA WEB COMPLETA, LA BG-4K-88MA DISPONE DI UN SOFTWARE DI CONTROLLO OPERABILE TRAMITE CONNESSIONE RS-232, CHE PERMETTE DI GESTIRE FUNZIONI AVANZATE COME LA GESTIONE EDID, LA MAPPATURA E LE IMPOSTAZIONI DI RETE. AUDIO MATRIXING: QUESTO DISPOSITIVO È DOTATO DI AVANZATE FUNZIONALITÀ DI MATRICE AUDIO. L'AUDIO PUÒ ESSERE INSTRADATO IN MODO INDIPENDENTE RISPETTO AI SEGNALI VIDEO, OFFRENDO OPZIONI DI GESTIONE AUDIO FLESSIBILI PER DIVERSE CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE. TRASMETTITORE VIDEO WIRELESS CON 4 RICEVITORI, OLTRE A SUPPORTARE GLI INGRESSI E LE USCITE HDMI E SDI, È IN GRADO DI TRASMETTERE CONTEMPORANEAMENTE A UN MASSIMO DI QUATTRO RICEVITORI, CON UNA PORTATA FINO A 400 M E UNA LATENZA MINIMA DI APPENA 50 MS. SFRUTTA	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy C.F./P.Iva 93005290726	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	L'AVANZATA TECNOLOGIA AUTO DUAL-BAND HOPPING (ADH) PER GARANTIRE AFFIDABILITÀ DI TRASMISSIONE, E OFFRE MODALITÀ SELEZIONABILI PENSATE PER ESIGENZE DI RIPRESA REALI. GRAZIE ALL'INVOLUCRO IN LEGA DI MAGNESIO PIÙ LEGGERO E RESISTENTE DEI MODELLI TRADIZIONALI, È SEMPLICISSIMO DA TRASPORTARE E MANEGGIARE. IL DISPOSITIVO È PERFETTO PER IL MONITORAGGIO MULTIUTENTE IN SCENARI DI RIPRESA DINAMICI, COME LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, GLI EVENTI LIVE E LE APPLICAZIONI ENG/EFP. BASSA LATENZA: 0,05 S(LOS) PORTATA IN CAMPO APERTO CON TX E RX A VISTA: 400 M, DOPPIA BANDA A 2,4 E 5 GHZ, HOPPING DI FREQUENZA AUTOMATICO, HDMI E SDI, STREAMING UVC + RTMP, TRASMISSIONE 4K30		
	BASE DA TAVOLO PER MICROFONI A COLLO D'OCA COMPATIBILE CON I MICROFONI RICHIESTI	3	pz
	MICROFONO A COLLO D'OCA 18", CAPSULA: CONDENSATORE (ELECTRET); POLARE: CARDIOIDE; RISPOSTA: 70-16000 HZ; SENS.: -33 DBV/PA* A 1KHZ *1 PA=94 DB SPL; IMPEDENZA: 180 OHM; MAX SPL: 120 DB; RUMORE: 27 DBA; S/N: 67 DB (IEC 651) AT 94 DB SPL; ALIMENTAZIONE: PHANTOM 11-52V 5MA; PREAMPLIFICATORE INTEGRATO. CONNETTORE XLR3M IN USCITA DAL PREAMPLIFICATORE. SCHERMATURA RF. COLORE: NERO; PESO: 191 G. LUNGHEZZA CON CAPSULA DALLA BASE: 581 MM. ACCESSORI INCLUSI: ANTIVENTO, FLANGIA DI MONTAGGIO SUPERFICIALE	3	pz
	NOTEBOOK GAMING AD ALTE PRESTAZIONI – INTEL CORE I9-I9-14900HX, SCHEDA GRAFICA: GEFORCE RTX 5070 - 8.000 MB, DISCHI: 1.024 GB SSD, DISPLAY: 18 ", RAM: 16 GB RAM MASSIMA 64GB DDR5, VERSIONE S.O.: WINDOWS 11 HOME, PORTE USB: 4, BLUETOOTH, THUNDERBOLT, HDMI, WI-FI 7, 1X RJ45 LAN PORT, 1X THUNDERBOLT 4 WITH SUPPORT DISPLAYPORT™ /POWER DELIVERY / G-SYNC (DATA SEPPED UP TO 40 GBPS), 1X USB 3.2 GEN 2 TYPE-C SUPPORT DISPLAYPORT™ / POWER DELIVERY, 3X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, 1X HDMI 2.1 FRL, WEBCAM	1	pz

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	152/GA	12/08/2026

Destinatario	Destinazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy <u>C.F./P.Iva 93005290726</u>	ISTITUTO DI ISTRUZIONE TOMMASO FIORE Via Padre Annibale Maria di Francia 70026 MODUGNO (BA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Udm
	INTEGRATA, MICROFONO INTEGRATO		
	KIT DI PANNELLI FONOASSORBENTI	1	pz
	ULYSSES RT ROVERE (10 UNITÀ)		
	ARIES RT (6 UNITÀ)		
	ORION RT ROVERE (10 UNITÀ)		
	NOTEBOOK 15 POLLICI AD ALTE PRESTAZIONI, INTEL CORE 7-240H, 16 GB, 1 TB SSD, 15.6" (1920 X 1080), NVIDIA GEFORCE RTX 5060, WEBCAM INTEGRATA, BLUETOOTH + WI-FI, 1X TYPE-C (USB3.2 GEN2 / DISPLAYPORT™/ POWER DELIVERY 3.0), 2X TYPE-A USB3.2 GEN2, 1X HDMI™ 2.1 (4K @ 60HZ), JACK COMBINATO PER CUFFIE/MICROFONO, COLORE PRIMARIO GRIGIO, BATTERIA 4 CELLE, PESO 2.1 KG	29	pz
	NOTEBOOK 15 POLLICI AD ALTE PRESTAZIONI, RICONDIZIONATO INTEL CORE 7-240H, 16 GB, 1 TB SSD, 15.6" (1920 X 1080), NVIDIA GEFORCE RTX 5060, WEBCAM INTEGRATA, BLUETOOTH + WI-FI, 1X TYPE-C (USB3.2 GEN2 / DISPLAYPORT™/ POWER DELIVERY 3.0), 2X TYPE-A USB3.2 GEN2, 1X HDMI™ 2.1 (4K @ 60HZ), JACK COMBINATO PER CUFFIE/MICROFONO, COLORE PRIMARIO GRIGIO, BATTERIA 4 CELLE, PESO 2.1 KG	3	pz
	TRASPORTO E MONTAGGIO	1	pz

Pagamento	Scadenze
Timbro e Firma per accettazione	Scadenza invio offerta (aaaa/mm/gg)
	AAAA/MM/GG
Note	
Mod. 06.02.A Rev. 00 del 19/08/2025	